


単3 中性線欠相保護付漏電遮断器OC付

生産終了予定品

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・2E・50AF			3P・2E・60AF		
型式		GBU-53・1J			GBU-63・1J		
相線式		1φ3W			1φ3W		
定格使用電圧U _e (AC)		100/200V			100/200V		
定格インパルス耐電圧 U _{imp}		6kV			6kV		
定格感度電流		30mA			30mA		
最大動作時間		0.1秒			0.1秒		
慣性不動作時間		—			—		
定格電流 ・ ご注文品番 表面形		●	30A U5301J3030V		●	60A U6301J6030V	
		●	40A U5301J4030V				
		●	50A U5301J5030V				
(基準周囲温度 40)							
接続方式		表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)		12,100	14,000	17,800	12,900	15,600	19,600
外観及び外形寸法(mm)		(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5			(過電圧検出リード線付)  A 139(149) B 70 C 49 D 67.5		
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs) AC 100V 100/200V						
	JIS C 8222 Ann2(lcn) AC 100V 100/200V	2.5			2.5		
表面形 端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)		
接続可能最大電線(mm ²)		22			22		
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—			—		
	埋込形 FP	—			—		
	補助スイッチ AX	—			—		
	警報スイッチ AL	—			—		
	テストリード線引出し TBL	—			—		
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)		
	キャップ式 LC	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)		
	ハンドルロック 施錠式 HL	—			—		
	外部操作ハンドル HA	—			—		
	バリア BA	—			—		
端子カバー	表面形 TMC	付 属			付 属		
	裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属		
逆接続		不 可			不 可		
適合JIS規格		JIS C 8222 Ann2			JIS C 8222 Ann2		
過電流引外し方式		熱動電磁			熱動電磁		
製品質量(kg)		0.35			0.35		
一梱入数		20			20		
漏電表示		有			有		
特性、寸法図記載ページ		B-243			B-243		

■ 100/200Vは単相3線式を表します。 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
■ 単3中性線欠相保護機能 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

JIS C 8222 付属書XB	定格動作過電圧	135V
JIS C 8201-2-1 付属書XB	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

- 過電圧検出リード線 耐熱ビニル電線
白色0.5mm² 400mm
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-245 ~
- 適合圧着端子 P.B-269