

接続方式【配線用遮断器】

■印 該当器種です

適用器種	30AF				50AF 60AF		100AF 150AF				225AF 250AF	400AF 1600AF	2000AF 2500AF	3200AF 4000AF
	B-1N B-2N BCT-1N	BCN-1H BCN-2H BCS-1H BCS-2H BCT-1H B-1EA B-2EA B-1HEA B-2HEA	M-3BC B-32KC B-33KC M-33KC	B-32EC B-33EC B-33MEC B-32FB B-33FB	B-2N B-2HA B-52KC B-53KC B-62KC B-63KC M-53KC SE-51E SE-52E SE-53E BN-51 BN-52 BNC-51	B-52EC B-53EC B-62EC B-63EC B-52S B-53S B-62S B-63S	B-102FA B-103FA B-102FKA B-103FKA B-104FKA	SE-102B SE-103B B-102KC B-102KC B-103KC	B-102EC B-103EC B-122EC B-123EC B-152EC B-153EC	B-102S B-103S	B-222EA B-223EA B-252EA B-253EA B-222S B-223S B-222FC B-223FC B-224FB	B-403EA B-603EA 他	B-2003F B-2503F B-2063W B-2503W	B-3203F B-3203WA
表面形	プラグイン端子(電源側) 	■			■ (B-2N)									
	速結端子(負荷側) 	■												
	ソルダレス端子方式 		■		■ (B-2HA)									
	線押入方式(圧着端子兼用) 			■	■	■	■ (50A以下)							
	圧着端子方式 				■ (B-2N)		■ (50A超過)	■	■	■	■			
	バー端子方式 											■		
SD裏面形	丸スタッド方式 			■		■	■			■				
	バースタッド方式 								■		■	■	■	■
FP埋込形	丸スタッド方式 			■		■	■			■				
	バースタッド方式 								■		■	■	■	
		埋込形 FP のフラッシュプレート色はマンセル5Y7/1です。									■	■	■	