

C テンパールの 住宅用分電盤

スタンダード
住宅用分電盤

発電システム対応
住宅用分電盤

オール電化対応
住宅用分電盤

機能付
住宅用分電盤

スタンダード住宅用分電盤

ご注文品番の見方

キャビネット	リミッター	主幹の種類	相線式	主幹容量	分岐回路数
M	L	G	3	5	12
Y: 扉なし M: 扉付 V: 扉なし	L: リミッター スペース付 無字: リミッター スペースなし	G: 漏電遮断器 B: 配線用遮断器	3: 単3 2: 単2	3: 30A 4: 40A 5: 50A 6: 60A 7: 75A 10: 100A	
予備回路数	スペース	埋込			
2	P	F			

P: 付属機器取付
スペース付
D: 大型付属機器
取付スペース付
W: ワイド付属機器
取付スペース付

F: 埋込
無字: 露出

高機能住宅用分電盤

ご注文品番の見方

キャビネット	リミッター	主幹の種類	相線式	主幹容量	分岐回路数
Y	L	G	3	5	14
Y: 扉なし M: 扉付	L: リミッター スペース付 無字: リミッター スペースなし	G: 漏電遮断器 B: 配線用遮断器	3: 単3 2: 単2	3: 30A 4: 40A 5: 50A 6: 60A 7: 75A 10: 100A	
予備回路数	高機能	埋込			
2	IB3L	F			

IB3L: 温水器 30A

F: 埋込
無字: 露出

IB2〇, IB3〇	IHクッキングヒーター+エコキュート	FC	家庭用燃料電池システム用
IB4〇	IHクッキングヒーター+電気温水器	T2FC	太陽光発電+家庭用燃料電池システム対応
DA〇〇	IHクッキングヒーター+電気温水器+蓄熱暖房(電気ボイラー)	ES2	感震機能付
TN1, TN2	住宅用蓄熱分電盤1系統、2系統用	LA1	避雷器付
PA	パネルヒーター	EL	保安灯付
TS2	太陽光発電システム対応	F1	一次送り回路付
T2N1P	太陽光発電システム+単3分岐ブレーカ+付属機器スペース	N1	単3分岐ブレーカ組込
ITS2	太陽光発電システム対応+IHクッキングヒーター	PC4, PC5	ピークカット機能付(省エネコントロール組込)
GS	家庭用ガス発電・給湯暖房器用	PMC	エコサポート
T2GS	太陽光発電+ガス発電システム対応		

⚠安全に関するご注意

1. 選定あるいは施工上ご不明な点などありましたら最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせいただき正しくご使用ください。
2. 内線規程などの法規にしたがって施工してください。
3. ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みください。

納期区分

◎	当日出荷
○	翌日出荷
③	弊社がご注文を承ってから3営業日以内に出荷させていただく商品
⑤	弊社がご注文を承ってから5営業日以内に出荷させていただく商品
⑦	弊社がご注文を承ってから7営業日以内に出荷させていただく商品
●	受注品は納期を別途お問い合わせください

注1. 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
 注2. 地域によって、到着日数が異なる場合もありますのでお問い合わせの上ご確認ください。
 注3. 万が一在庫が無くなった場合は、若干の日数をいただくこともありますのでご了承ください。
 注4. 大口のご注文については、事前にご相談ください。