

パールミニスマート（扉なし）

リミッタースペースなし



露出・半埋込形兼用：プラスチック製 マンセル8GY9.7／0.2

全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	30A	GBU-3・1HEA	75A	GBU-73・1KC
	40、50A	GBU-53・1EC	100A	GBU-103・1KC
	60A	GBU-63・1EC		

分岐	パールミニブレーカ	
	B-1N (2P1E20A)	
	B-2N (2P2E20A)	

回路例



付属機器取付スペース付 タテ ヨコ フカサ 175×75×48

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E				タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	30	4	2	○	YG33062P	19,700	320	432	73	30	213 [85]
	40			◎	YG34062P	24,100				60	
	50			○	YG35062P						
	60			○	YG36062P						
8+0	30	6	2	○	YG3308P	22,000	320	432	73	30	213 [85]
	40			○	YG3408P	26,500				60	
	50			○	YG3508P						
	60			○	YG3608P						
10+2	30	8	2	○	YG33102P	25,600	320	466	73	30	213 [86]
	40			○	YG34102P	30,000				60	
	50			◎	YG35102P						
	60			○	YG36102P						
	75			○	YG37102P	36,700				75	
12+0	30	8	4	○	YG3312P	27,700	320	466	73	30	213 [86]
	40			○	YG3412P	32,200				60	
	50			○	YG3512P						
	60			○	YG3612P						
	75			○	YG3712P	38,800				75	
14+2	40	10	4	○	YG34142P	35,300	320	500	73	60	213 [87]
	50			○	YG35142P						
	60			◎	YG36142P	41,000				100	
	75			○	YG37142P						
	100			○	YG310142P	51,900				100	
16+0	40	12	4	○	YG3416P	37,200	320	500	73	60	213 [87]
	50			○	YG3516P						
	60			○	YG3616P	43,100				100	
	75			○	YG3716P						
	100			○	YG31016P	54,100				100	
18+2	40	14	4	○	YG34182P	43,100	320	568	73	60	213 [88]
	50			○	YG35182P						
	60			◎	YG36182P	48,900				100	
	75			○	YG37182P						
	100			○	YG310182P	59,500				100	
20+0	40	14	6	○	YG3420P	45,300	320	568	73	60	213 [88]
	50			○	YG3520P						
	60			○	YG3620P	51,000				100	
	75			○	YG3720P						
	100			○	YG31020P	61,500				100	

■木板ベース（標準品）から鉄板ベースに変更する場合の加算価格（オプション） 標準品に下記の価格を加算してください。

内容	標準価格 (円)
付属機器取付スペース(P)用 (P51-00102)	1,470
大型付属機器取付スペース(D)用 (N01-00776)	2,500

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	外形寸法 (mm)			固定 寸法 (A)	外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E				タテ	ヨコ	フカサ			
22+2	50	16	6	○	YG35222P	49,800	320	568	73	60	214 [89]	
	60			○	YG36222P					100		
	75			○	YG37222P							55,700
	100			○	YG310222P							
24+0	50	18	6	○	YG3524P	51,900	320	568	73	60	100	
	60			○	YG3624P					57,800		
	75			○	YG3724P							68,600
	100			○	YG31024P							
26+2	50	20	6	○	YG35262P	54,100	320	636	73	60	214 [90]	
	60			○	YG36262P					62,500		
	75			○	YG37262P	73,200						
	100			○	YG310262P							73,200
28+0	50	22	6	○	YG3528P	56,300	320	636	73	60	100	
	60			○	YG3628P					64,700		
	75			○	YG3728P	75,400						
	100			○	YG31028P							75,400
30+2	75	24	6	○	YG37302P	66,800	320	636	73	100	214 [91]	
	100			○	YG310302P	77,500						
32+0	75	26	6	○	YG3732P	69,000	320	636	73	100	214 [91]	
	100			○	YG31032P	79,700						
34+2	75	28	6	○	YG37342P	70,800	320	670	73	100	214 [92]	
	100			○	YG310342P	81,800						
36+0	75	30	6	○	YG3736P	73,000	320	670	73	100	214 [92]	
	100			○	YG31036P	84,000						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■付属機器取付スペースに取り付け可能な商品例

●木板ベース（標準品に付属）

有効寸法

タテ ヨコ フカサ
175 × 75 × 63（露出）
175 × 75 × 48（埋込）

配線用遮断器

B-1EA、B-2EA、B-2HA、B-32EC、B-33EC、
B-52EC、B-53EC、B-62EC、B-63EC、
B-32KC、B-33KC、B-52KC、B-53KC、
B-62KC、B-63KC、B-102KC、B-103KC、
B-52MEC、B-52MKC

漏電遮断器

GB-1ZA、GB-2ZA、GB-32EC、GB-33EC、
GB-52EC、GB-53EC、GB-62EC、GB-63EC、
GB-32MKC、GB-33MKC、GB-52KC、GB-53KC、
GB-62KC、GB-63KC

その他

あんしんモニコン（モニコンステーション）

●鉄板ベース（オプション）

有効深さが13mm深くなります。