



オール電化対応住宅用分電盤

エコキュート+IHクッキングヒーター+電気ボイラー(扉付)

エコキュート
20A

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2


NEW

左側端子台

リミッタースペース付


北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

パールミニフラット(Mタイプ・扉付)



主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			分岐	パールミニブレーカ		
	40, 50A	GBU-53・1EC			B-1N(2P1E20A)		
	60A	GBU-63・1EC			B-2N(2P2E20A)		
	75A	GBU-73・1KC		B-2N(2P2E30A)			
				GB-52EC(2P2E50A)			

回路例



分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	ご注文品番	エコキュート用 ブレーカ (A)	電気ボイラー用 漏電遮断器 (A)	露出形 標準価格(円)	外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V						タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40				MLG34062DA14L	20	50	57,500	320	636	110	60	223 11	
	50	4	1	1	MLG35062DA14L	20	50							
	60				MLG36062DA14L	20	50							
10+2	40				MLG34102DA14L	20	50	65,500	320	636	110	60	223 11	
	50	8	1	1	MLG35102DA14L	20	50							
	60				MLG36102DA14L	20	50							
14+2	40				MLG34142DA14L	20	50	73,500	320	670	110	60	223 12	
	50	10	3	1	MLG35142DA14L	20	50							
	60				MLG36142DA14L	20	50							
	75				MLG37142DA14L	20	50					75		
22+2	50				MLG35222DA14L	20	50	87,800	320	772	110	60	224 13	
	60	16	5	1	MLG36222DA14L	20	50							
	75				MLG37222DA14L	20	50					75		
26+2	50				MLG35262DA14L	20	50	95,500	320	772	110	60	224 13	
	60	20	5	1	MLG36262DA14L	20	50							
	75				MLG37262DA14L	20	50					75		

上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 主幹60Aまでは端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm²)
 主幹75、100Aは端子台の最大容量175A(最大接続可能電線60mm²)

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品