



電気温水器+IHクッキングヒーター+蓄熱／電気ボイラー（扉付）

露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7/0.2



主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールミニブレーカ
	60A	GBU-63・1EC				B-1N(2P1E20A)
						B-2N(2P2E20A)
				B-2N(2P2E30A)		
					R-2N(2P2F40A)	

分岐回路数 + 予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路	温水器	蓄熱または 電気 ボイラー	納期 区分	ご注文品番	露出形	外形寸法 (mm)			外形 寸法 図
								標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
10+2	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A			スペース	③	MLG36102IB2RP	54,100	320	636	110	
10+2	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A			スペース	③	MLG36102IB3RP	54,600	320	636	110	222 7
10+2	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A			スペース	③	MLG36102IB4RP	57,000	320	636	110	

分岐回路数 + 予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路	温水器	蓄熱または 電気 ボイラー	納期 区分	ご注文品番	露出形	外形寸法 (mm)			外形 寸法 図
								標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
14+2	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A			スペース	③	MLG36142IB2RP	62,100	320	670	110	
14+2	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A			スペース	③	MLG36142IB3RP	62,600	320	670	110	222 8
14+2	リミッター スペース	ELB 3P2E 60A			スペース	③	MLG36142IB4RP	65,000	320	670	110	

■端子台の最大容量130A(最大接続可能電線3.8mm²)

生産終了予定品