

機器取付スペースボックス NEW

キャビネット：プラスチック製

扉付



SP-M1

SP-M2

SP-M1U30

SP-M1TB

SP-M2U30

扉なし



SP-1A

SP-1AB20

扉付

- プラスチック製
- 露出・半埋込形兼用(屋内用)
- 色:マンセル8GY9.7/0.2

ご注文品番	型式名称	標準価格 (円)	納期 区分	ボックス寸法(mm)			木板寸法(mm)			木板上取付有効 内寸法(mm)		仕 様	外形 寸法 図
				タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	アツサ	D	E		
SPM1	SP-M1	2,500		320	160	110	175	75	15	85	56	木板ベース	219 [119]
SPM1B30	SP-M1B30	9,000					-	-	-	-	-	B-33EC 30A 組込済	
SPM1U30	SP-M1U30	14,500□	○				-	-	-	-	-	GBU-33EC 30A 30mA 組込済	
SPM1TB	SP-M1TB	11,000□					-	-	-	-	-	端子台ユニット(200V回路)組込済	
SPM2	SP-M2	4,950□		320	364	110	175	279	15	85	56	木板ベース	219 [120]
SPM2U30	SP-M2U30	17,600					-	-	-	85	56	GBU-33EC 30A 30mA 組込済	

D:扉内側まで E:パネル内側まで

扉なし

- プラスチック製
- 露出・半埋込形兼用(屋内用)
- 色:マンセル5Y9/0.5

ご注文品番	型式名称	標準価格 (円)	納期 区分	ボックス寸法(mm)			木板寸法(mm)			木板上取付有効 内寸法(mm)		仕 様	外形 寸法 図
				タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	アツサ	D	E		
VSP1A	SP-1A	1,400		314	160	77	180	90	15	53	41	木板ベース	219 [118]
SP1AB20	SP-1AB20	7,950					-	-	-	-	-	B-33EC 20A 組込済	
SP1AU30	SP-1AU30	14,000					-	-	-	-	-	GBU-33EC 30A 30mA 組込済	

D:パネル内側までの最大 E:パネル内側までの最小

■ 端子台ユニット組込仕様

● 大型端子台と200V回路専用銅バーを標準装備!

パールミニブレーカ1個用のパネルカット済みです。
200V回路専用です。必ず、2P2E 200V回路用のパールミニブレーカと組み合わせてご使用ください。

■ 端子台ユニット組込仕様(SP-M1TB)へのブレーカ組込例

● オール電化住宅などへの対応ブレーカの増設用に!

端子台ユニット組込仕様では、200V回路用の銅バーをあらかじめ接続済みですので、エコキュート用電源や電気温水器用電源のブレーカの追加設置の際に2P2E 200V回路用のパールミニブレーカを組み込んでご使用いただけます。

電気自動車充電器用電源のブレーカ増設用としてもご使用いただけます。


組み込み用のパールミニブレーカB-2N-2(2P2E/200V回路用)は別売です。

別途ご購入ください。

パールミニ漏電ブレーカGB-2N-2(2P2E/200V回路用)は別売です。

別途ご購入ください。

■ 端子台と銅バーの仕様



- 端子台最大容量 130A
最大接続可能電線 38mm²

端子台接続の分岐ブレーカ
20A、30Aの場合 最大4回路
40A、50Aの場合 最大2回路

- ELBも組込可能です(20A、30Aのみ)



● 2P2E ブレーカの1台組込例



● 2P2E ブレーカの3台組込例



● 2P2E 40A 組込例

■ オプション部品(別売)

- カサ上台(プラスチック製)高サ11mm ----- P.B-264
- 木板(機器取付1個用) --- P.C-184
- 木板(機器取付2個用) --- P.C-184
- 付属機器取付パネル --- P.C-184

■ SP-M1TBへの組み込み用ブレーカ (別売)



型式名称	B-2N-2(下列用)			
ご注文品番	B2N220	B2N230	B2N240	B2N250
極数・素子数	2P2E			
定格電圧	200V回路用			
定格電流	20A	30A	40A	50A
納期区分				
標準価格(円)	1,560	1,620	4,200	4,200