パールミニ標準分電盤

電灯分電盤(分岐：パールミニブレーカ)

LTG-P
LTB-P

保護等級 IP2XD

■分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
■鉄板：表面処理鋼板
■キャビネット板厚：1.6mm
■ハンドル：平面ハンドル
■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
■アースネジ：M8×16(緑頭)

LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法(mm) タテ	キャビネット寸法(mm) ヨコ	キャビネット寸法(mm) フカサ	納期区分
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG05P084	58,600	LTB05P084	55,100	6	2	600	400	120	◎
		10+2	LTG05P102	62,400	LTB05P102	58,700	8	2				◎
		12+0	LTG05P12	66,300	LTB05P12	62,300	10	2				◎
		18+6	LTG05P186	78,700	LTB05P186	74,600	14	4	700	400	120	◎
		20+4	LTG05P204	82,500	LTB05P204	78,300	16	4				◎
		22+2	LTG05P222	86,300	LTB05P222	82,000	18	4				◎
		24+0	LTG05P24	90,100	LTB05P24	85,700	20	4				◎
		30+6	LTG05P306	103,100	LTB05P306	98,300	24	6	800	400	120	◎
		32+4	LTG05P324	106,800	LTB05P324	102,000	26	6				◎
		34+2	LTG05P342	110,600	LTB05P342	105,700	28	6				◎
		36+0	LTG05P36	114,400	LTB05P36	109,400	30	6				◎
経済形 EC 100 (75、125)	送りスペース 160×90×85	8+4	LTG10P084B	82,900	LTB10P084B	68,700	6	2	700	400	120	◎
		10+2	LTG10P102B	86,900	LTB10P102B	72,500	8	2				◎
		12+0	LTG10P12B	90,600	LTB10P12B	76,200	10	2				◎
		18+6	LTG10P186B	103,800	LTB10P186B	86,900	14	4	800	400	120	◎
		20+4	LTG10P204B	107,600	LTB10P204B	90,700	16	4				◎
		22+2	LTG10P222B	111,500	LTB10P222B	94,500	18	4				◎
		24+0	LTG10P24B	115,300	LTB10P24B	98,300	20	4				◎
		30+6	LTG10P306B	128,300	LTB10P306B	111,500	24	6	900	400	120	◎
		32+4	LTG10P324B	132,100	LTB10P324B	115,300	26	6				◎
		34+2	LTG10P342B	136,000	LTB10P342B	119,200	28	6				◎
		36+0	LTG10P36B	139,800	LTB10P36B	123,000	30	6				◎
		42+6	LTG10P426B	153,800	LTB10P426B	136,900	36	6	1000	400	120	◎
		44+4	LTG10P444B	157,600	LTB10P444B	140,700	38	6				◎
		46+2	LTG10P462B	161,400	LTB10P462B	144,500	40	6				◎
		48+0	LTG10P48B	165,200	LTB10P48B	148,300	42	6				◎
		54+6	LTG10P546B	179,000	LTB10P546B	162,200	48	6	1100	400	120	◎
		56+4	LTG10P564B	182,800	LTB10P564B	166,000	50	6				◎
		58+2	LTG10P582B	186,600	LTB10P582B	169,800	52	6				◎
		60+0	LTG10P60B	190,400	LTB10P60B	173,600	54	6				◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53･1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63･1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	GBU-123･1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153･1EC	〃
3P2E 225AF 200A～225A	GBU-223･1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253･1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403･1EA	257×140×132

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53･1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63･1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	BU-123･1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153･1EC	〃
3P2E 225AF 200A～225A	BU-223･1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253･1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403･1EA	257×140×132

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～400A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	④	受注後4営業日以内
	⑤	受注後5営業日以内
準標準品	⑩	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談