


下部スペース付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ

LTG-P-K3 LTB-P-K3

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：M8×16(緑頭)



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P/E	2P/E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12K3	77,700	LTB05P12K3	70,900	10	2	900	400	120	
	下部スペース 300×230×85	24+0	LTG05P24K3	101,400	LTB05P24K3	96,000	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG05P36K3	125,500	LTB05P36K3	118,600	30	6	1100	400	120	
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12K3B	103,500	LTB10P12K3B	86,900	10	2	1000	400	120	
	下部スペース 300×230×85	24+0	LTG10P24K3B	127,900	LTB10P24K3B	112,700	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG10P36K3B	152,300	LTB10P36K3B	135,500	30	6	1200	400	120	
		48+0	LTG10P48K3B	177,400	LTB10P48K3B	160,600	42	6	1300	400	120	
150	送りスペース 160×90×85	24+0	LTG15P24K3B	137,100	LTB15P24K3B	120,200	20	4	1100	400	120	
	下部スペース 300×230×85	36+0	LTG15P36K3B	161,400	LTB15P36K3B	144,600	30	6	1200	400	120	
		48+0	LTG15P48K3B	186,500	LTB15P48K3B	169,700	42	6	1300	400	120	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	60+0	LTG15P60K3B	211,600	LTB15P60K3B	194,900	54	6	1400	400	160	
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	24+0	LTG20P24K3	197,400	LTB20P24K3	169,200	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG20P36K3	221,700	LTB20P36K3	189,700	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG20P48K3	246,800	LTB20P48K3	214,900	42	6	1400	500	160	
		60+0	LTG20P60K3	272,700	LTB20P60K3	240,700	54	6	1500	500	160	
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	24+0	LTG25P24K3	204,000	LTB25P24K3	179,000	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG25P36K3	229,000	LTB25P36K3	200,000	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG25P48K3	254,000	LTB25P48K3	225,000	42	6	1400	500	160	
		60+0	LTG25P60K3	281,000	LTB25P60K3	251,000	54	6	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
	翌日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル