


# LTG-P-K4 LTB-P-K4

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：M8×16(緑頭)



保護等級 IP2XD

## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 送リ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	送リ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12K4	82,200	LTB05P12K4	75,400	10	2	1000	400	120	
	下部スペース 400×230×85	24+0	LTG05P24K4	107,300	LTB05P24K4	99,100	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG05P36K4	130,000	LTB05P36K4	123,300	30	6	1200	400	120	
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12K4B	108,200	LTB10P12K4B	91,400	10	2	1100	400	120	
	下部スペース 400×230×85	24+0	LTG10P24K4B	132,400	LTB10P24K4B	115,700	20	4	1200	400	120	
	送りスペース 160×90×125	36+0	LTG10P36K4B	156,800	LTB10P36K4B	140,100	30	6	1300	400	120	
	下部スペース 400×230×125	48+0	LTG10P48K4B	185,700	LTB10P48K4B	165,200	42	6	1400	400	160	
150	送りスペース 160×90×85	60+0	LTG10P60K4B	207,100	LTB10P60K4B	190,300	54	6	1500	400	160	
	下部スペース 400×230×85	24+0	LTG15P24K4B	146,900	LTB15P24K4B	124,900	20	4	1200	400	120	
	送りスペース 160×90×125	36+0	LTG15P36K4B	165,900	LTB15P36K4B	149,200	30	6	1300	400	120	
200	下部スペース 400×230×125	48+0	LTG15P48K4B	191,000	LTB15P48K4B	174,400	42	6	1400	400	160	
	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG15P60K4B	216,300	LTB15P60K4B	199,400	54	6	1500	400	160	
	下部スペース 400×330×125	24+0	LTG20P24K4	201,100	LTB20P24K4	169,100	20	4	1300	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	36+0	LTG20P36K4	225,500	LTB20P36K4	193,500	30	6	1400	500	160	
	下部スペース 400×330×125	48+0	LTG20P48K4	250,600	LTB20P48K4	218,700	42	6	1500	500	160	
	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG20P60K4	276,500	LTB20P60K4	244,500	54	6	1600	500	160	
	下部スペース 400×330×125	24+0	LTG25P24K4	207,000	LTB25P24K4	179,000	20	4	1300	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	36+0	LTG25P36K4	232,000	LTB25P36K4	203,000	30	6	1400	500	160	
	下部スペース 400×330×125	48+0	LTG25P48K4	259,000	LTB25P48K4	229,000	42	6	1500	500	160	
	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG25P60K4	284,000	LTB25P60K4	256,000	54	6	1600	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。  
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	翌日出荷
	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談