


NEW

**LTG-P-K6**  
**LTB-P-K6**

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：M8×16(緑頭)



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

保護等級 IP2XD

**単3**

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(600mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 送リ×コ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タ	コ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12K6	93,200	LTB05P12K6	86,300	10	2	1200	400	120	
	下部スペース 600×230×85	24+0	LTG05P24K6	117,200	LTB05P24K6	110,300	20	4	1300	400	120	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×230×125	36+0	LTG05P36K6	141,800	LTB05P36K6	134,900	30	6	1400	400	160	
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12K6	119,600	LTB10P12K6	102,600	10	2	1300	400	120	
	下部スペース 600×230×85	24+0	LTG10P24K6	144,300	LTB10P24K6	127,200	20	4	1400	400	160	
	送りスペース 160×90×125	36+0	LTG10P36K6	169,000	LTB10P36K6	151,900	30	6	1500	400	160	
	下部スペース 600×230×125	48+0	LTG10P48K6	194,400	LTB10P48K6	177,400	42	6	1600	400	160	
150	送りスペース 160×90×125	24+0	LTG15P24K6	153,500	LTB15P24K6	136,500	20	4	1400	400	160	
	下部スペース 600×230×125	36+0	LTG15P36K6	178,200	LTB15P36K6	161,200	30	6	1500	400	160	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×230×125	48+0	LTG15P48K6	203,700	LTB15P48K6	186,600	42	6	1600	400	160	
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG20P24K6	213,800	LTB20P24K6	181,500	20	4	1500	500	160	
	下部スペース 600×330×125	36+0	LTG20P36K6	238,500	LTB20P36K6	206,200	30	6	1600	500	160	
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	48+0	LTG20P48K6	264,100	LTB20P48K6	231,600	42	6	1700	500	160	
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	60+0	LTG20P60K6	290,300	LTB20P60K6	257,900	54	6	1800	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LTG25P24K6	218,500	LTB25P24K6	189,100	20	4	1500	500	160	
	下部スペース 600×330×125	36+0	LTG25P36K6	242,100	LTB25P36K6	214,100	30	6	1600	500	160	
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	48+0	LTG25P48K6	268,500	LTB25P48K6	239,100	42	6	1700	500	160	
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	60+0	LTG25P60K6	295,000	LTB25P60K6	265,600	54	6	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

下部スペースは木板2枚分割となります。

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	翌日出荷
	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談