

非常回路付電灯分電盤


分岐：パールミニブレーカ

LTG-P-F2 LTB-P-F2

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：M8×16(緑頭)
非常回路：パールミニブレーカ(2P1E)×2



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

保護等級 IP2XD

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 非常回路(2回路)付

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LTG05P12F2	70,200	LTB05P12F2	63,400	10	2	600	400	120	
		24+0	LTG05P24F2	94,400	LTB05P24F2	90,000	20	4	700	400	120	
		36+0	LTG05P36F2	118,700	LTB05P36F2	113,700	30	6	800	400	120	
経済形 EC 100 (75, 125)	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LTG10P12F2B	94,900	LTB10P12F2B	78,200	10	2	700	400	120	
		24+0	LTG10P24F2B	119,600	LTB10P24F2B	102,600	20	4	800	400	120	
		36+0	LTG10P36F2B	144,100	LTB10P36F2B	127,300	30	6	900	400	120	
		48+0	LTG10P48F2B	169,500	LTB10P48F2B	152,600	42	6	1000	400	120	
		60+0	LTG10P60F2B	194,700	LTB10P60F2B	177,900	54	6	1100	400	120	
150	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	24+0	LTG15P24F2B	128,700	LTB15P24F2B	111,800	20	4	800	400	120	
		36+0	LTG15P36F2B	153,400	LTB15P36F2B	136,400	30	6	900	400	120	
		48+0	LTG15P48F2B	178,700	LTB15P48F2B	164,100	42	6	1000	400	120	
		60+0	LTG15P60F2B	204,000	LTB15P60F2B	187,100	54	6	1100	400	120	
200	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	24+0	LTG20P24F2	188,000	LTB20P24F2	158,100	20	4	900	500	160	
		36+0	LTG20P36F2	212,700	LTB20P36F2	182,600	30	6	1000	500	160	
		48+0	LTG20P48F2	238,000	LTB20P48F2	208,100	40	8	1100	500	160	
		60+0	LTG20P60F2	264,100	LTB20P60F2	234,200	54	6	1200	500	160	
250	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	24+0	LTG25P24F2	194,000	LTB25P24F2	168,000	20	4	900	500	160	
		36+0	LTG25P36F2	219,000	LTB25P36F2	193,000	30	6	1000	500	160	
		48+0	LTG25P48F2	246,000	LTB25P48F2	218,000	40	8	1100	500	160	
		60+0	LTG25P60F2	272,000	LTB25P60F2	244,000	54	6	1200	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
	翌日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル