タイムスイッチ付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ

LTG-P-TS
LTB-P-TS

保護等級 IP2XD

■分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
■鉄板：表面処理鋼板
■キャビネット板厚：1.6mm
■ハンドル：平面ハンドル
■塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
■アースネジ：M8×16(緑頭)

LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 タイムスイッチ付

主幹(A)	タイムスイッチ	分岐回路数＋予備回路数	主幹：漏電遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：漏電遮断器 標準価格(円)	主幹：配線用遮断器 ご注文品番(型式)	主幹：配線用遮断器 標準価格(円)	分岐内容 2P1E	分岐内容 2P2E	キャビネット寸法(mm) タテ	キャビネット寸法(mm) ヨコ	キャビネット寸法(mm) フカサ	納期区分
協約形KC 50(60)	タイムスイッチ	12+0	LTG05P12TS	93,700	LTB05P12TS	86,900	10	2	600	400	120	④
		24+0	LTG05P24TS	117,500	LTB05P24TS	113,100	20	4	700	400	120	④
		36+0	LTG05P36TS	141,800	LTB05P36TS	136,800	30	6	800	400	120	④
経済形EC 100(75、125)	タイムスイッチ	12+0	LTG10P12TSB	118,000	LTB10P12TSB	103,600	10	2	700	400	120	④
		24+0	LTG10P24TSB	142,700	LTB10P24TSB	125,700	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG10P36TSB	167,200	LTB10P36TSB	150,400	30	6	900	400	120	④
		48+0	LTG10P48TSB	192,600	LTB10P48TSB	175,700	42	6	1000	400	120	④
		60+0	LTG10P60TSB	217,800	LTB10P60TSB	201,000	54	6	1100	400	120	④
150	タイムスイッチ	24+0	LTG15P24TSB	151,800	LTB15P24TSB	134,900	20	4	800	400	120	④
		36+0	LTG15P36TSB	176,500	LTB15P36TSB	159,500	30	6	900	400	120	④
		48+0	LTG15P48TSB	201,800	LTB15P48TSB	184,900	42	6	1000	400	120	④
		60+0	LTG15P60TSB	227,100	LTB15P60TSB	210,200	54	6	1100	400	120	④
200	タイムスイッチ	24+0	LTG20P24TS	214,400	LTB20P24TS	182,300	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG20P36TS	239,100	LTB20P36TS	206,800	30	6	1000	500	160	④
		48+0	LTG20P48TS	264,400	LTB20P48TS	232,300	40	8	1100	500	160	④
		60+0	LTG20P60TS	290,500	LTB20P60TS	258,400	54	6	1200	500	160	④
250※	タイムスイッチ	24+0	LTG25P24TS	222,000	LTB25P24TS	193,000	20	4	900	500	160	④
		36+0	LTG25P36TS	247,000	LTB25P36TS	218,000	30	6	1000	500	160	④
		48+0	LTG25P48TS	272,000	LTB25P48TS	243,000	40	8	1100	500	160	④
		60+0	LTG25P60TS	299,000	LTB25P60TS	269,000	54	6	1200	500	160	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
■分岐のブレーカは100V配線です。
■タイムスイッチ仕様(24時間式)
　●停電補償付、AC100-200V共用
■埋込形も製作できます。別途お問合わせください。
※盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53･1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63･1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	GBU-123･1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153･1EC	〃
3P2E 225AF 200～225A	GBU-223･1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253･1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～250A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53･1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63･1KC	〃
3P2E 125AF 75～125A	BU-123･1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153･1EC	〃
3P2E 225AF 200～225A	BU-223･1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253･1EA	〃

■納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納　期
標準品A	◎	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	④	受注後4営業日以内
	⑤	受注後5営業日以内
準標準品	⑩	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談

この価格には消費税は含まれておりません。