


自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ

LTG-P-TM LTB-P-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換スイッチ付



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路(1回路)付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法 (mm)					納 期 区 分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	7分	30	7分			
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LTG05P12TM	109,300	LTB05P12TM	102,500	10	2	600	400	120			
		24+0	LTG05P24TM	133,000	LTB05P24TM	128,600	20	4	700	400	120			
		36+0	LTG05P36TM	157,300	LTB05P36TM	152,300	30	6	800	400	120			
経済形 EC 100 (75、 125)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LTG10P12TMB	135,600	LTB10P12TMB	118,700	10	2	700	400	120			
		24+0	LTG10P24TMB	159,800	LTB10P24TMB	142,800	20	4	800	400	120			
		36+0	LTG10P36TMB	184,300	LTB10P36TMB	167,500	30	6	900	400	120			
		48+0	LTG10P48TMB	209,700	LTB10P48TMB	192,800	42	6	1000	400	120			
		60+0	LTG10P60TMB	234,900	LTB10P60TMB	218,100	54	6	1100	400	120			
150	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG15P24TMB	168,900	LTB15P24TMB	152,000	20	4	800	400	120			
		36+0	LTG15P36TMB	193,600	LTB15P36TMB	176,600	30	6	900	400	120			
		48+0	LTG15P48TMB	218,900	LTB15P48TMB	202,000	42	6	1000	400	120			
		60+0	LTG15P60TMB	244,200	LTB15P60TMB	227,300	54	6	1100	400	120			
200	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG20P24TM	228,900	LTB20P24TM	197,000	20	4	900	500	160			
		36+0	LTG20P36TM	253,600	LTB20P36TM	221,500	30	6	1000	500	160			
		48+0	LTG20P48TM	278,900	LTB20P48TM	247,000	40	8	1100	500	160			
		60+0	LTG20P60TM	304,600	LTB20P60TM	272,700	54	6	1200	500	160			
250	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LTG25P24TM	237,000	LTB25P24TM	207,000	20	4	900	500	160			
		36+0	LTG25P36TM	262,000	LTB25P36TM	232,000	30	6	1000	500	160			
		48+0	LTG25P48TM	287,000	LTB25P48TM	257,000	40	8	1100	500	160			
		60+0	LTG25P60TM	313,000	LTB25P60TM	284,000	54	6	1200	500	160			

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■分岐のブレーカは100V配線です。
 - タイムスイッチ仕様(24時間式)・停電補償付、AC100-200V共用
 - 電磁接触器仕様・定格通電電流20A(AC3級200-220V12A)
 - 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
- 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	翌日出荷
標準品C	受注後4営業日以内
標準品D	受注後5営業日以内
標準品E	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談