


LTG-P-T2M2
LTB-P-T2M2

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- タイムスイッチ×2 / 電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換スイッチ付



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付 タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG05P12T2M2	168,200	LTB05P12T2M2	161,400	10	2	900	400	120	
		24+0	LTG05P24T2M2	191,800	LTB05P24T2M2	187,400	20	4	1000	400	120	
		36+0	LTG05P36T2M2	216,100	LTB05P36T2M2	211,100	30	6	1100	400	120	
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LTG10P12T2M2B	194,900	LTB10P12T2M2B	178,200	10	2	1000	400	120	
		24+0	LTG10P24T2M2B	219,100	LTB10P24T2M2B	202,200	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG10P36T2M2B	243,600	LTB10P36T2M2B	226,900	30	6	1200	400	120	
		48+0	LTG10P48T2M2B	269,000	LTB10P48T2M2B	252,200	42	6	1300	400	120	
150	送りスペース 160×90×125	60+0	LTG10P60T2M2B	294,200	LTB10P60T2M2B	277,500	54	6	1400	400	160	
		24+0	LTG15P24T2M2B	228,200	LTB15P24T2M2B	211,400	20	4	1100	400	120	
		36+0	LTG15P36T2M2B	252,900	LTB15P36T2M2B	236,000	30	6	1200	400	120	
		48+0	LTG15P48T2M2B	278,200	LTB15P48T2M2B	261,400	42	6	1300	400	120	
200	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG15P60T2M2B	303,500	LTB15P60T2M2B	286,700	54	6	1400	400	160	
		24+0	LTG20P24T2M2	288,400	LTB20P24T2M2	256,300	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG20P36T2M2	313,100	LTB20P36T2M2	280,800	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG20P48T2M2	338,100	LTB20P48T2M2	306,200	40	8	1400	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG20P60T2M2	364,100	LTB20P60T2M2	332,100	54	6	1500	500	160	
		24+0	LTG25P24T2M2	297,000	LTB25P24T2M2	268,000	20	4	1200	500	160	
		36+0	LTG25P36T2M2	322,000	LTB25P36T2M2	293,000	30	6	1300	500	160	
		48+0	LTG25P48T2M2	347,000	LTB25P48T2M2	318,000	40	8	1400	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	60+0	LTG25P60T2M2	374,000	LTB25P60T2M2	344,000	54	6	1500	500	160	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
 - 分岐のブレーカは100V配線です。
 - タイムスイッチ仕様(24時間式)・停電補償付、AC100-200V共用
 - 電磁接触器仕様・定格通電電流20A(AC3級200-220V12A)
 - 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。
- 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品A	標準品B
標準品A	○ 当日出荷	受注後4営業日以内
標準品B	受注後5営業日以内	受注後10営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談	