

送りスペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ


LTG-E LTB-E

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番 (型式)	標準価格 (円)	ご注文品番 (型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	LTG05E06	50,000	LTB05E06	43,200	4	2	600	400	120	◎
		10+2	LTG05E102	60,300	LTB05E102	53,500	8	2	700	400	120	◎
		18+0	LTG05E18	77,400	LTB05E18	70,500	14	4	800	400	120	◎
		24+0	LTG05E24	91,600	LTB05E24	84,800	20	4	900	400	120	◎
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	10+2	LTG10E102B	84,000	LTB10E102B	67,100	8	2	800	400	120	◎
		16+2	LTG10E162B	98,700	LTB10E162B	82,100	12	4	900	400	120	◎
		22+2	LTG10E222B	115,900	LTB10E222B	95,400	18	4	1000	400	120	◎
150	送りスペース 160×90×85	16+2	LTG15E162B	105,200	LTB15E162B	86,200	12	4	900	400	120	◎
		22+2	LTG15E222B	117,200	LTB15E222B	98,900	18	4	1000	400	120	◎
		34+2	LTG15E342B	146,200	LTB15E342B	129,800	28	6	1200	400	120	◎
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20E18 NEW	184,300	LTB20E18 NEW	150,000	14	4	1000	500	160	◎
		24+0	LTG20E24 NEW	193,400	LTB20E24 NEW	161,400	20	4	1100	500	160	◎
		36+0	LTG20E36 NEW	217,800	LTB20E36 NEW	185,700	30	6	1300	500	160	◎
※ 250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25E18 NEW	187,000	LTB25E18 NEW	157,000	14	4	1000	500	160	◎
		24+0	LTG25E24 NEW	200,000	LTB25E24 NEW	171,000	20	4	1100	500	160	◎
		36+0	LTG25E36 NEW	225,000	LTB25E36 NEW	196,000	30	6	1300	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時機能付に変更できます。別途お問い合わせください。

※盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品A	標準品B
◎	当日出荷	翌日出荷
④	受注後4営業日以内	受注後5営業日以内
⑤	受注後5営業日以内	受注後10営業日以内
⑩	受注後10営業日以内	受注後10営業日以内
●	別途ご相談	

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

ステータタ始動盤

オプション

キュービクル