


下部スペース付電灯分電盤

分岐：安全ブレーカ

LTG-E-K3 LTB-E-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)



単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	4+2	LTG05E042K3	57,900	LTB05E042K3	51,200	2	2	900	400	120	
		8+4	LTG05E084K3	68,000	LTB05E084K3	61,200	6	2	1000	400	120	
		16+2	LTG05E162K3	85,100	LTB05E162K3	78,300	12	4	1100	400	120	
		22+2	LTG05E222K3	99,000	LTB05E222K3	92,200	18	4	1200	400	120	
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	10+2	LTG10E102K3B	96,700	LTB10E102K3B	80,000	8	2	1100	400	120	
		16+2	LTG10E162K3B	111,500	LTB10E162K3B	94,800	12	4	1200	400	120	
		22+2	LTG10E222K3B	128,300	LTB10E222K3B	111,800	18	4	1300	400	120	
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85 送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	16+2	LTG15E162K3B	120,500	LTB15E162K3B	104,000	12	4	1200	400	120	
		22+2	LTG15E222K3B	137,300	LTB15E222K3B	120,800	18	4	1300	400	120	
		34+2	LTG15E342K3B	162,800	LTB15E342K3B	146,300	28	6	1500	400	160	
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG20E18K3 NEW	193,700	LTB20E18K3 NEW	162,100	14	4	1300	500	160	
		24+0	LTG20E24K3 NEW	206,600	LTB20E24K3 NEW	174,900	20	4	1400	500	160	
		36+0	LTG20E36K3 NEW	230,700	LTB20E36K3 NEW	199,100	30	6	1600	500	160	
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+0	LTG25E18K3 NEW	200,000	LTB25E18K3 NEW	172,000	14	4	1300	500	160	
		24+0	LTG25E24K3 NEW	213,000	LTB25E24K3 NEW	185,000	20	4	1400	500	160	
		36+0	LTG25E36K3 NEW	238,000	LTB25E36K3 NEW	209,000	30	6	1600	500	160	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 - 分岐のブレーカは100V配線です。
 - 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
 - 分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時機能付に変更できます。別途お問い合わせください。
- 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

- 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談