


# LTG-E-K4 LTB-E-K4

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：M8×16(緑頭)



## 単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 送りxヨコxカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	LTG05E042K4	62,500	LTB05E042K4	55,700	2	2	1000	400	120
		8+4	LTG05E084K4	72,500	LTB05E084K4	65,700	6	2	1100	400	120
	下部スペース 400×230×85	16+2	LTG05E162K4	89,600	LTB05E162K4	82,800	12	4	1200	400	120
		22+2	LTG05E222K4	103,500	LTB05E222K4	96,900	18	4	1300	400	120
経済形 EC 100 (75,125)	送りスペース 160×90×85	10+2	LTG10E102K4B	101,200	LTB10E102K4B	84,500	8	2	1200	400	120
	下部スペース 400×230×85	16+2	LTG10E162K4B	116,000	LTB10E162K4B	99,300	12	4	1300	400	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	22+2	LTG10E222K4B	132,800	LTB10E222K4B	116,300	18	4	1400	400	160
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	16+2	LTG15E162K4B	125,000	LTB15E162K4B	108,500	12	4	1300	400	120
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	22+2	LTG15E222K4B	142,000	LTB15E222K4B	125,300	18	4	1400	400	160
		34+2	LTG15E342K4B	167,300	LTB15E342K4B	150,800	28	6	1600	400	160
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20E18K4 NEW	197,500	LTB20E18K4 NEW	165,900	14	4	1400	500	160
	下部スペース 300×330×125	24+0	LTG20E24K4 NEW	210,400	LTB20E24K4 NEW	178,600	20	4	1500	500	160
		36+0	LTG20E36K4 NEW	234,500	LTB20E36K4 NEW	202,900	30	6	1700	500	160
250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25E18K4 NEW	204,000	LTB25E18K4 NEW	175,000	14	4	1400	500	160
	下部スペース 300×330×125	24+0	LTG25E24K4 NEW	218,000	LTB25E24K4 NEW	188,000	20	4	1500	500	160
		36+0	LTG25E36K4 NEW	243,000	LTB25E36K4 NEW	213,000	30	6	1700	500	160

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時機能付に変更できます。別途お問い合わせください。

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。  
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内	受注後5営業日以内
	標準品	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談