


NEW
LTG-E-K6
LTB-E-K6

保護等級 IP2XD

分岐：安全ブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：M8×16(緑頭)



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(600mm)付

| 主幹 (A) | スペース寸法 送リ×ヨコ×フカサ (mm) | 分岐回路数 + 予備回路数 | 主幹：漏電遮断器 | | 主幹：配線用遮断器 | | 分岐内容 | | | 納期区分 | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------|------------|---------|------|------|------|------|-----|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | ご注文品番(型式) | 標準価格(円) | 2P1E | 2P2E | タテ | | ヨコ |
| 協約形 KC 50 (60) | 送りスペース 160×90×85 | 6+0 | LTG05E06K6 | 77,100 | LTB05E06K6 | 70,100 | 4 | 2 | 1200 | 400 | 120 |
| | 下部スペース 600×230×85 | 12+0 | LTG05E12K6 | 92,100 | LTB05E12K6 | 85,100 | 10 | 2 | 1300 | 400 | 120 |
| | 送りスペース 160×90×125 | 18+0 | LTG05E18K6 | 106,000 | LTB05E18K6 | 99,100 | 14 | 4 | 1400 | 400 | 160 |
| | 下部スペース 600×230×125 | 24+0 | LTG05E24K6 | 130,000 | LTB05E24K6 | 123,100 | 20 | 4 | 1500 | 400 | 160 |
| 経済形 EC 100 (75、 125) | 送りスペース 160×90×125 | 12+0 | LTG10E12K6 | 118,100 | LTB10E12K6 | 101,300 | 10 | 2 | 1400 | 400 | 160 |
| | 下部スペース 600×230×125 | 18+0 | LTG10E18K6 | 134,100 | LTB10E18K6 | 117,400 | 14 | 4 | 1500 | 400 | 160 |
| | 下部スペース 600×230×125 | 24+0 | LTG10E24K6 | 149,400 | LTB10E24K6 | 132,600 | 20 | 4 | 1600 | 400 | 160 |
| 150 | 送りスペース 160×90×125 | 18+0 | LTG15E18K6 | 143,400 | LTB15E18K6 | 126,500 | 14 | 4 | 1500 | 400 | 160 |
| | 下部スペース 600×230×125 | 24+0 | LTG15E24K6 | 158,700 | LTB15E24K6 | 141,800 | 20 | 4 | 1600 | 400 | 160 |
| | 下部スペース 600×230×125 | 36+0 | LTG15E36K6 | 188,100 | LTB15E36K6 | 171,300 | 30 | 6 | 1800 | 400 | 160 |
| 200 | 送りスペース 200×100×125 | 18+0 | LTG20E18K6 | 210,300 | LTB20E18K6 | 178,100 | 14 | 4 | 1600 | 500 | 160 |
| | 下部スペース 600×330×125 | 24+0 | LTG20E24K6 | 223,200 | LTB20E24K6 | 191,200 | 20 | 4 | 1700 | 500 | 160 |
| 250 | 送りスペース 200×100×125 | 18+0 | LTG25E18K6 | 214,100 | LTB25E18K6 | 184,700 | 14 | 4 | 1600 | 500 | 160 |
| | 下部スペース 600×330×125 | 24+0 | LTG25E24K6 | 227,400 | LTB25E24K6 | 197,900 | 20 | 4 | 1700 | 500 | 160 |

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時機能付に変更できます。別途お問い合わせください。

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|--------------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A | GBU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | GBU-63・1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75-125A | GBU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | GBU-153・1EC | 〃 |
| 3P2E 225AF 200-225A | GBU-223・1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | GBU-253・1EA | 〃 |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|---------------------|-------------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A | BU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | BU-63・1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75-125A | BU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | BU-153・1EC | 〃 |
| 3P2E 225AF 200-225A | BU-223・1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | BU-253・1EA | 〃 |

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|---------|---------------|
| ~60A | 30mA |
| 75~250A | 100/200/500mA |

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

| 納期区分 | 納期 |
|------|------------|
| 標準品A | 当日出荷 |
| | 翌日出荷 |
| 標準品B | 受注後4営業日以内 |
| | 受注後5営業日以内 |
| 準標準品 | 受注後10営業日以内 |
| 受注品 | ● 別途ご相談 |