

送リスペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ コード短絡保護用瞬時機能付


LTG-B LTB-B

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ
コード短絡保護用瞬時機能付
(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：M8×16(緑頭)



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送リスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送リスペース 160×90×85	10+0	LTG05B10	88,100	LTB05B10	81,800	600	500	120	
		16+2	LTG05B162	104,700	LTB05B162	98,400	700	500	120	
		24+0	LTG05B24	127,000	LTB05B24	121,000	800	500	120	
		30+0	LTG05B30	144,000	LTB05B30	138,000	900	500	120	
経済形 EC 100 (75,125)	送リスペース 160×90×85	18+0	LTG10B18	137,000	LTB10B18	129,000	800	500	120	
		24+0	LTG10B24	155,000	LTB10B24	146,000	900	500	120	
		30+0	LTG10B30	173,000	LTB10B30	164,000	1000	500	120	
		40+2	LTG10B402	203,000	LTB10B402	194,000	1100	500	120	
150	送リスペース 160×90×85	18+0	LTG15B18	152,000	LTB15B18	139,000	800	500	120	
		24+0	LTG15B24	168,000	LTB15B24	155,000	900	500	120	
		30+0	LTG15B30	186,000	LTB15B30	173,000	1000	500	120	
		40+2	LTG15B402	215,000	LTB15B402	201,000	1100	500	120	
200	送リスペース 200×100×125	18+0	LTG20B18	217,000	LTB20B18	209,000	900	500	160	
		24+0	LTG20B24	231,000	LTB20B24	224,000	1000	500	160	
		28+2	LTG20B282	242,000	LTB20B282	235,000	1100	500	160	
		40+2	LTG20B402	275,000	LTB20B402	268,000	1300	500	160	
250	送リスペース 200×100×125	18+0	LTG25B18	221,000	LTB25B18	217,000	900	500	160	
		24+0	LTG25B24	236,000	LTB25B24	231,000	1000	500	160	
		28+2	LTG25B282	247,000	LTB25B282	242,000	1100	500	160	
		40+2	LTG25B402	279,000	LTB25B402	275,000	1300	500	160	
400	送リスペース 200×100×150	30+0	LTG40B30	414,000	LTB40B30	398,000	1400	600	200	
		42+0	LTG40B42	448,000	LTB40B42	432,000	1600	600	200	
		54+0	LTG40B54	494,000	LTB40B54	478,000	1700	600	200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。埋込形も製作できます。別途お問合わせください。盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~400A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	翌日出荷
標準品	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談