


LTG-A-K4

LTB-A-K4

保護等級 IP2XD

分岐 : ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
 鉄板 : 表面処理鋼板
 キャビネット板厚 : 1.6 mm
 ハンドル : 平面ハンドル
 塗装色 : 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ : M8 × 16(緑頭)



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹 : 単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

| 主幹 (A) | スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm) | 分歧回路数 + 予備回路数 | 主幹 : 漏電遮断器 | | 主幹 : 配線用遮断器 | | キャビネット寸法 (mm) | 納期区分 | |
|--|----------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------|-----|
| | | | ご注文品番(型式) | 標準価格 (円) | ご注文品番(型式) | 標準価格 (円) | | | |
| 協約形 KC 50 (60) | 送りスペース 160×90×85 | 10+0 | LTG05A10K4 | 97,600 | LTB05A10K4 | 91,300 | 1000 | 500 | 120 |
| | | 18+0 | LTG05A18K4 | 115,000 | LTB05A18K4 | 109,000 | 1100 | 500 | 120 |
| | 下部スペース 400×330×85 | 24+0 | LTG05A24K4 | 129,000 | LTB05A24K4 | 123,000 | 1200 | 500 | 120 |
| | | 30+0 | LTG05A30K4 | 143,000 | LTB05A30K4 | 137,000 | 1300 | 500 | 120 |
| 経済形 EC 100 (75、 125) | 送りスペース 160×90×85 | 18+0 | LTG10A18K4B | 143,000 | LTB10A18K4B | 134,000 | 1200 | 500 | 120 |
| | | 24+0 | LTG10A24K4B | 157,000 | LTB10A24K4B | 149,000 | 1300 | 500 | 120 |
| | 送りスペース 160×90×125 | 30+0 | LTG10A30K4B | 172,000 | LTB10A30K4B | 163,000 | 1400 | 500 | 160 |
| | | 42+0 | LTG10A42K4B | 201,000 | LTB10A42K4B | 193,000 | 1500 | 500 | 160 |
| 150 | 送りスペース 160×90×85 | 18+0 | LTG15A18K4B | 157,000 | LTB15A18K4B | 144,000 | 1200 | 500 | 120 |
| | | 24+0 | LTG15A24K4B | 171,000 | LTB15A24K4B | 157,000 | 1300 | 500 | 120 |
| | 送りスペース 160×90×125 | 30+0 | LTG15A30K4B | 185,000 | LTB15A30K4B | 172,000 | 1400 | 500 | 160 |
| | | 42+0 | LTG15A42K4B | 213,000 | LTB15A42K4B | 200,000 | 1500 | 500 | 160 |
| 200 | 送りスペース 200×100×125 | 18+0 | LTG20A18K4 NEW | 213,000 | LTB20A18K4 NEW | 206,000 | 1300 | 500 | 160 |
| | | 24+0 | LTG20A24K4 | 234,000 | LTB20A24K4 | 226,000 | 1400 | 500 | 160 |
| | 下部スペース 400×330×125 | 30+0 | LTG20A30K4 | 247,000 | LTB20A30K4 | 240,000 | 1500 | 500 | 160 |
| | | 42+0 | LTG20A42K4 | 274,000 | LTB20A42K4 | 266,000 | 1700 | 500 | 160 |
| 250 | 送りスペース 200×100×125 | 18+0 | LTG25A18K4 NEW | 225,000 | LTB25A18K4 NEW | 221,000 | 1300 | 500 | 160 |
| | | 24+0 | LTG25A24K4 | 238,000 | LTB25A24K4 | 234,000 | 1400 | 500 | 160 |
| | 下部スペース 400×330×125 | 30+0 | LTG25A30K4 | 251,000 | LTB25A30K4 | 247,000 | 1500 | 500 | 160 |
| | | 42+0 | LTG25A42K4 | 278,000 | LTB25A42K4 | 274,000 | 1700 | 500 | 160 |

上記以外の仕様につきましては、別途お問合せください。 埋込形も製作できます。別途お問合せください。

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|----------------------|--------------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A | GBU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | GBU-63・1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75~125A | GBU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | GBU-153・1EC | 〃 |
| 3P2E 225AF 200A~225A | GBU-223・1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | GBU-253・1EA | 〃 |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様 | 型式 | 外形寸法(mm) |
|----------------------|-------------------|------------|
| 3P2E 50AF 50A | BU-53・1KC | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A | BU-63・1KC | 〃 |
| 3P2E 125AF 75~125A | BU-123・1EC | 130×75×80 |
| 3P2E 150AF 150A | BU-153・1EC | 〃 |
| 3P2E 225AF 200A~225A | BU-223・1EA | 165×105×82 |
| 3P2E 250AF 250A | BU-253・1EA | 〃 |

漏電遮断器の感度電流(高速形)

| | |
|---------|---------------|
| ~ 60A | 30mA |
| 75~250A | 100/200/500mA |

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

| 納期区分 | 納期 |
|-------|------------|
| 標準品 A | 当日出荷 |
| | 翌日出荷 |
| 標準品 B | 受注後4営業日以内 |
| | 受注後5営業日以内 |
| 準標準品 | 受注後10営業日以内 |
| 受注品 | 別途ご相談 |