


LTG-A-K5 LTB-A-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテヨコヲカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	ヲカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LTG05A10K5	105,000	LTB05A10K5	98,700	1100	500	120	◎
	下部スペース 500×330×85	18+0	LTG05A18K5	122,000	LTB05A18K5	116,000	1200	500	120	◎
		24+0	LTG05A24K5	137,000	LTB05A24K5	130,000	1300	500	120	◎
		30+0	LTG05A30K5	150,000	LTB05A30K5	144,000	1400	500	160	◎
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG10A18K5B	150,000	LTB10A18K5B	141,000	1300	500	120	◎
	下部スペース 500×330×85	24+0	LTG10A24K5B	165,000	LTB10A24K5B	156,000	1400	500	160	◎
		30+0	LTG10A30K5B	179,000	LTB10A30K5B	171,000	1500	500	160	◎
		42+0	LTG10A42K5B	209,000	LTB10A42K5B	200,000	1600	500	160	◎
150	送りスペース 160×90×85	18+0	LTG15A18K5B	165,000	LTB15A18K5B	151,000	1300	500	120	◎
	下部スペース 500×330×85	24+0	LTG15A24K5B	178,000	LTB15A24K5B	165,000	1400	500	160	◎
		30+0	LTG15A30K5B	193,000	LTB15A30K5B	179,000	1500	500	160	◎
		42+0	LTG15A42K5B	221,000	LTB15A42K5B	207,000	1600	500	160	◎
200	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG20A18K5 NEW	228,000	LTB20A18K5 NEW	221,000	1400	500	160	◎
	下部スペース 500×330×125	24+0	LTG20A24K5	241,000	LTB20A24K5	234,000	1500	500	160	◎
		30+0	LTG20A30K5	254,000	LTB20A30K5	247,000	1600	500	160	◎
		42+0	LTG20A42K5	281,000	LTB20A42K5	274,000	1800	500	160	◎
※ 250	送りスペース 200×100×125	18+0	LTG25A18K5 NEW	232,000	LTB25A18K5 NEW	228,000	1400	500	160	◎
	下部スペース 500×330×125	24+0	LTG25A24K5	246,000	LTB25A24K5	241,000	1500	500	160	◎
		30+0	LTG25A30K5	259,000	LTB25A30K5	254,000	1600	500	160	◎
		42+0	LTG25A42K5	285,000	LTB25A42K5	281,000	1800	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

※盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	④	受注後4営業日以内
	⑤	受注後5営業日以内
準標準品	⑩	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談