

タイムスイッチ付電灯分電盤


分岐：ミニ・イコールブレーカ

LTG-A-TS LTB-A-TS

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：M8×16(緑頭)
タイムスイッチ×1付



LTGタイプ



LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

保護等級 IP2XD

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

タイムスイッチ付

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ	10+0	LTG05A10TS	110,700	LTB05A10TS	104,400	600	500	120	
		18+0	LTG05A18TS	128,000	LTB05A18TS	122,000	700	500	120	
		24+0	LTG05A24TS	143,000	LTB05A24TS	136,000	800	500	120	
		30+0	LTG05A30TS	156,000	LTB05A30TS	150,000	900	500	120	
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ	18+0	LTG10A18TSB	157,000	LTB10A18TSB	149,000	800	500	120	
		24+0	LTG10A24TSB	172,000	LTB10A24TSB	163,000	900	500	120	
		30+0	LTG10A30TSB	187,000	LTB10A30TSB	178,000	1000	500	120	
		42+0	LTG10A42TSB	216,000	LTB10A42TSB	207,000	1100	500	120	
150	タイムスイッチ	18+0	LTG15A18TSB	172,000	LTB15A18TSB	159,000	800	500	120	
		24+0	LTG15A24TSB	185,000	LTB15A24TSB	172,000	900	500	120	
		30+0	LTG15A30TSB	200,000	LTB15A30TSB	187,000	1000	500	120	
		42+0	LTG15A42TSB	228,000	LTB15A42TSB	215,000	1100	500	120	
200	タイムスイッチ	18+0	LTG20A18TS <small>NEW</small>	237,000	LTB20A18TS <small>NEW</small>	229,000	900	500	160	
		24+0	LTG20A24TS	250,000	LTB20A24TS	243,000	1000	500	160	
		30+0	LTG20A30TS	263,000	LTB20A30TS	256,000	1100	500	160	
		42+0	LTG20A42TS	290,000	LTB20A42TS	282,000	1300	500	160	
250	タイムスイッチ	18+0	LTG25A18TS <small>NEW</small>	241,000	LTB25A18TS <small>NEW</small>	237,000	900	500	160	
		24+0	LTG25A24TS	254,000	LTB25A24TS	250,000	1000	500	160	
		30+0	LTG25A30TS	268,000	LTB25A30TS	263,000	1100	500	160	
		42+0	LTG25A42TS	294,000	LTB25A42TS	290,000	1300	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
タイムスイッチ仕様(24時間式) 停電補償付、AC100-200V共用
埋込形も製作できます。別途お問合わせください。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
	翌日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キユービクル