

自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LTG-A-TM LTB-A-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付
- アースネジ：M8×16(緑頭)



LTGタイプ



■LTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路(1回路)付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	10+0	LTG05A10TM	126,500	LTB05A10TM	120,100	600	500	120	
		18+0	LTG05A18TM	144,000	LTB05A18TM	137,000	700	500	120	
		24+0	LTG05A24TM	159,000	LTB05A24TM	151,000	800	500	120	
		30+0	LTG05A30TM	172,000	LTB05A30TM	166,000	900	500	120	
経済形 EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG10A18TMB	174,000	LTB10A18TMB	165,000	800	500	120	
		24+0	LTG10A24TMB	188,000	LTB10A24TMB	179,000	900	500	120	
		30+0	LTG10A30TMB	203,000	LTB10A30TMB	194,000	1000	500	120	
		42+0	LTG10A42TMB	232,000	LTB10A42TMB	224,000	1100	500	120	
150	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG15A18TMB	188,000	LTB15A18TMB	175,000	800	500	120	
		24+0	LTG15A24TMB	201,000	LTB15A24TMB	188,000	900	500	120	
		30+0	LTG15A30TMB	216,000	LTB15A30TMB	203,000	1000	500	120	
		42+0	LTG15A42TMB	244,000	LTB15A42TMB	231,000	1100	500	120	
200	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG20A18TM NEW	251,000	LTB20A18TM NEW	244,000	900	500	160	
		24+0	LTG20A24TM	265,000	LTB20A24TM	257,000	1000	500	160	
		30+0	LTG20A30TM	278,000	LTB20A30TM	271,000	1100	500	160	
		42+0	LTG20A42TM	304,000	LTB20A42TM	297,000	1300	500	160	
250	タイムスイッチ 電磁接触器	18+0	LTG25A18TM NEW	256,000	LTB25A18TM NEW	251,000	900	500	160	
		24+0	LTG25A24TM	269,000	LTB25A24TM	265,000	1000	500	160	
		30+0	LTG25A30TM	282,000	LTB25A30TM	278,000	1100	500	160	
		42+0	LTG25A42TM	309,000	LTB25A42TM	304,000	1300	500	160	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

■タイムスイッチ仕様(24時間式) ・停電補償付、AC100-200V共用 ■電磁接触器仕様 ・定格通電電流20A (AC3級200~220V12A)

■埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談