

送リスペース付動力分電盤

(分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器)


PTG-K PTB-K

保護等級 IP2XD

- 分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)



PTGタイプ



■ PTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送リスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送リスペース 160×90×85	6+0	PTG05K06	112,400	PTB05K06	103,200	700	500	120	
		8+0	PTG05K08	126,600	PTB05K08	117,500	800	500	120	
		10+0	PTG05K10	139,900	PTB05K10	131,500	900	500	120	
		14+0	PTG05K14	164,400	PTB05K14	156,900	1000	500	120	
経済形 EC 100 (75、 125)	送リスペース 160×90×85	6+0	PTG10K06	129,200	PTB10K06	118,500	800	500	120	
		8+0	PTG10K08	143,700	PTB10K08	132,700	900	500	120	
		10+0	PTG10K10	156,300	PTB10K10	146,000	1000	500	120	
		14+0	PTG10K14	181,700	PTB10K14	169,800	1100	500	120	
		16+0	PTG10K16	194,200	PTB10K16	183,900	1200	500	120	
150	送リスペース 160×90×85	6+0	PTG15K06	138,300	PTB15K06	127,600	800	500	120	
		8+0	PTG15K08	152,800	PTB15K08	141,800	900	500	120	
		10+0	PTG15K10	165,400	PTB15K10	155,200	1000	500	120	
		14+0	PTG15K14	190,800	PTB15K14	178,900	1100	500	120	
		16+0	PTG15K16	203,300	PTB15K16	193,000	1200	500	120	
200	送リスペース 200×100×125	6+0	PTG20K06	220,400	PTB20K06	198,500	900	500	160	
		8+0	PTG20K08	234,600	PTB20K08	212,700	1000	500	160	
		10+0	PTG20K10	258,100	PTB20K10	226,900	1100	500	160	
		14+0	PTG20K14	295,500	PTB20K14	262,300	1300	500	160	
		18+0	PTG20K18	332,900	PTB20K18	292,300	1400	500	160	
250	送リスペース 200×100×125	6+0	PTG25K06	228,000	PTB25K06	209,000	900	500	160	
		8+0	PTG25K08	243,000	PTB25K08	224,000	1000	500	160	
		10+0	PTG25K10	266,000	PTB25K10	237,000	1100	500	160	
		14+0	PTG25K14	304,000	PTB25K14	274,000	1300	500	160	
		18+0	PTG25K18	341,000	PTB25K18	304,000	1400	500	160	
400 (300)	送リスペース 200×100×150	10+0	PTG40K10	378,300	PTB40K10	358,300	1400	600	200	
		14+0	PTG40K14	415,700	PTB40K14	395,100	1600	600	200	
		18+0	PTG40K18	445,900	PTB40K18	428,300	1700	600	200	

■ 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■ 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75-125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200-225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃
3P3E 400AF 300A, 400A	GB-403EA	341×140×132

■ 漏電遮断器の感度電流(高速度形)

~ 60A	30mA
75 ~ 400A	100/200/500mA

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75-125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200-225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃
3P3E 400AF 300A, 400A	B-403EA	341×140×132

■ 納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談