


# PTG-K-K4 PTB-K-K4

保護等級 IP2XD

分枝：分電盤協約形サイズ  
配線用遮断器(3P30A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.6mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：M8×16(緑頭)



## 3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG05K042K4	118,500	PTB05K042K4	109,600	1100	500	120	
	下部スペース 400×330×85	8+0	PTG05K08K4	143,700	PTB05K08K4	134,900	1200	500	120	
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PTG05K10K4	159,200	PTB05K10K4	149,100	1300	500	120	
		12+2	PTG05K122K4	174,100	PTB05K122K4	163,300	1400	500	160	
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG10K042K4	137,200	PTB10K042K4	125,600	1200	500	120	
	下部スペース 400×330×85	8+0	PTG10K08K4	163,100	PTB10K08K4	150,900	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PTG10K10K4	177,900	PTB10K10K4	164,300	1400	500	160	
	下部スペース 400×330×125	12+2	PTG10K122K4	190,700	PTB10K122K4	176,900	1500	500	160	
150	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG15K042K4	146,300	PTB15K042K4	134,700	1200	500	120	
	下部スペース 400×330×85	8+0	PTG15K08K4	172,700	PTB15K08K4	160,100	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PTG15K10K4	187,100	PTB15K10K4	173,400	1400	500	160	
	下部スペース 400×330×125	12+2	PTG15K122K4	199,800	PTB15K122K4	186,000	1500	500	160	
200	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG20K042K4	237,200	PTB20K042K4	210,300	1300	500	160	
	下部スペース 400×330×125	8+0	PTG20K08K4	261,700	PTB20K08K4	235,500	1400	500	160	
		10+0	PTG20K10K4	275,900	PTB20K10K4	249,700	1500	500	160	
		12+2	PTG20K122K4	297,000	PTB20K122K4	274,100	1700	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG25K042K4	244,000	PTB25K042K4	221,000	1300	500	160	
	下部スペース 400×330×125	8+0	PTG25K08K4	269,000	PTB25K08K4	246,000	1400	500	160	
		10+0	PTG25K10K4	284,000	PTB25K10K4	260,000	1500	500	160	
		12+2	PTG25K122K4	306,000	PTB25K122K4	285,000	1700	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。  
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GB-123EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GB-223EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GB-253EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	B-123EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	B-223EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	B-253EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
	翌日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談