


PTG-K-K5 PTB-K-K5

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：M8×16(緑頭)



3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG05K042K5	123,700	PTB05K042K5	114,400	1200	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PTG05K08K5	148,900	PTB05K08K5	139,600	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PTG05K10K5	164,400	PTB05K10K5	153,800	1400	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PTG05K122K5	179,400	PTB05K122K5	167,900	1500	500	160	
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG10K042K5	143,100	PTB10K042K5	130,200	1300	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PTG10K08K5	169,100	PTB10K08K5	155,400	1400	500	160	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PTG10K10K5	183,900	PTB10K10K5	168,800	1500	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PTG10K122K5	196,600	PTB10K122K5	181,500	1600	500	160	
150	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG15K042K5	152,300	PTB15K042K5	139,300	1300	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PTG15K08K5	178,200	PTB15K08K5	164,600	1400	500	160	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PTG15K10K5	193,000	PTB15K10K5	177,900	1500	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PTG15K122K5	205,800	PTB15K122K5	190,700	1600	500	160	
200	送りスペース 160×90×85	4+2	PTG15K16K5	222,600	PTB15K16K5	206,800	1700	500	160	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PTG20K042K5	247,700	PTB20K042K5	217,900	1400	500	160	
	送りスペース 200×100×125	10+0	PTG20K08K5	272,200	PTB20K08K5	243,200	1500	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PTG20K10K5	286,400	PTB20K10K5	257,400	1600	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	12+2	PTG20K122K5	307,400	PTB20K122K5	281,700	1800	500	160	
	送りスペース 200×100×125	4+2	PTG25K042K5	256,000	PTB25K042K5	228,000	1400	500	160	
	下部スペース 500×330×125	8+0	PTG25K08K5	279,000	PTB25K08K5	254,000	1500	500	160	
	下部スペース 500×330×125	10+0	PTG25K10K5	294,000	PTB25K10K5	268,000	1600	500	160	
250	下部スペース 500×330×125	12+2	PTG25K122K5	316,000	PTB25K122K5	293,000	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GB-123EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GB-223EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	B-123EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	B-223EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	B-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
	翌日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談