

電灯動力混合分電盤(タテ形)

分岐:(電灯)パルミニブレーカ
分岐:(動力)分電盤協約形サイズ配線用遮断器


JVTG-P-PG JVTB-P-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐:電灯回路
パルミニブレーカ(2P20A)
- 分岐:動力回路
分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- キャビネット板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:M8×16(緑頭)



JVTGタイプ



■JVTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路			動力回路			主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹(A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
経済形 EC 100 (75、 125)	12+0	10 2	経済形 EC 100 (75、 125)	6+0		JVTG10P12PG106C	219,000	JVTB10P12PB106C	211,800	1200	500	160	○		
				8+0		JVTG10P12PG108	226,900	JVTB10P12PB108	219,700	1300	500	160	○		
	24+0	20 4		6+0		JVTG10P24PG106	256,200	JVTB10P24PB106	249,000	1400	500	160	○		
				8+0		JVTG10P24PG108C	264,100	JVTB10P24PB108C	256,900	1400	500	160	○		

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。


JVTG-A-PG JVTB-A-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐:電灯回路
ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 分岐:動力回路
分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板:表面処理鋼板
- キャビネット板厚:1.6mm
- ハンドル:平面ハンドル
- 塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ:M8×16(緑頭)



JVTGタイプ



■JVTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

電灯/単3 動力/3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路:単3中性線欠相保護付)

電灯回路		動力回路		主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器				キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹 (A)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路数 + 予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)		標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
経済形 EC 100 (75、 125)	18+0	経済形 EC 100 (75、 125)	6+0	JVTG10A18PG106C	271,000	JVTB10A18PB106C		267,600	1300	500	160	○	
			8+0	JVTG10A18PG108 	282,800	JVTB10A18PB108 	275,600	1400	500	160	○		
	24+0	(75、 125)	6+0	JVTG10A24PG106 	291,600	JVTB10A24PB106 	284,400					○	
			8+0	JVTG10A24PG108C	295,400	JVTB10A24PB108C	292,400	1500	500	160	○		

- 電灯回路の分岐ブレーカは100V配線です。
- 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A, 100A, 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A, 100A, 125A	GB-123EC	130×75×80

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A, 100A, 125A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A, 100A, 125A	B-123EC	130×75×80

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

75, 100A, 125A	100/200/500mA
----------------	---------------

■納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談