


テナント用電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ

LWTG-P LWTB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：M8×16(緑頭)
WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



LWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付 × 1


主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
協約形 KC 50 (60)	WHDスペース 1 3W 120AX1 送りスペース 160×90×150	12+0	LWTG05P12A	95,000	LWTB05P12A	87,000	10	2 1000 400 200	
		24+0	LWTG05P24A	120,700	LWTB05P24A	116,300	20	4 1100 400 200	
経済形 EC 100 (75, 125)	WHDスペース 1 3W 120AX1 送りスペース 160×90×150	12+0	LWTG10P12C	122,100	LWTB10P12C	106,100	10	2 1100 500 200	
		24+0	LWTG10P24C	146,500	LWTB10P24C	129,500	20	4 1200 500 200	
		36+0	LWTG10P36C	169,700	LWTB10P36C	154,200	30	6 1300 500 200	
200	WHDスペース 1 3W 120AX1 送りスペース 200×100×150	24+0	LWTG20P24A	215,900	LWTB20P24A	183,800	20	4 1300 500 200	
		36+0	LWTG20P36A	240,600	LWTB20P36A	208,300	30	6 1400 500 200	
		48+0	LWTG20P48A	265,900	LWTB20P48A	233,800	42	6 1500 500 200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。 埋込形は製作できません。

LW2TG-P LW2TB-P

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.6mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：M8×16(緑頭)
WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



LW2TBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付 × 2

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容	キャビネット寸法(mm)	納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)			
経済形 EC 100 (75, 125)	WHDスペース 1 (3) 3W 120AX2 送りスペース 160×90×150	12+0	LW2TG10P12C	135,700	LW2TB10P12C	119,800	10	2 1100 500 200	
		24+0	LW2TG10P24C	160,200	LW2TB10P24C	143,200	20	4 1200 500 200	
		36+0	LW2TG10P36C	184,700	LW2TB10P36C	167,900	30	6 1300 500 200	
200	WHDスペース 1 (3) 3W 120AX2 送りスペース 200×100×150	24+0	LW2TG20P24A	229,500	LW2TB20P24A	197,400	20	4 1300 500 200	
		36+0	LW2TG20P36A	254,200	LW2TB20P36A	221,900	30	6 1400 500 200	
		48+0	LW2TG20P48A	279,500	LW2TB20P48A	247,400	42	6 1500 500 200	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。 埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A,125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A,100A,125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~200A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
	翌日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談

D

標準分電盤シリーズ
カスタマイズシリーズ

カスタマー ポックス
盤用パーツ
オプション
電子除湿器

ポンプ制御盤
警報盤

スター デルタ始動盤
オプション
キューピクル