


LWTG-E LWTB-E

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1


主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)						
50 (60)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	10+2	LWTG05E102A	91,800	LWTB05E102A	81,200	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
		18+0	LWTG05E18A	110,600	LWTB05E18A	100,100	14	4	1200	400	200	
100 (75) (125)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	10+2	LWTG10E102C	114,300	LWTB10E102C	100,300	8	2	1200	500	200	
		18+0	LWTG10E18C	131,800	LWTB10E18C	117,900	16	2	1300	500	200	
200	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	18+0	LWTG20E18A	212,800	LWTB20E18A	184,000	16	2	1400	500	200	
		24+0	LWTG20E24A	227,700	LWTB20E24A	198,900	20	4	1500	500	200	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。
- 分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時機能付に変更できます。別途お問い合わせください。

LW2TG-E LW2TB-E

保護等級 IP2XD

- 分岐：安全ブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)						
100 (75) (125)	WHMスペース 1φ3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	10+2	LW2TG10E102C	128,000	LW2TB10E102C	114,100	8	2	1200	500	200	
		18+0	LW2TG10E18C	145,400	LW2TB10E18C	131,500	16	2	1300	500	200	
200	WHMスペース 1φ3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	18+0	LW2TG20E18A	225,300	LW2TB20E18A	196,500	16	2	1400	500	200	
		24+0	LW2TG20E24A	240,200	LW2TB20E24A	211,400	20	4	1500	500	200	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。
- 分岐ブレーカをコード短絡保護用瞬時機能付に変更できます。別途お問い合わせください。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A, 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A, 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～200A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品A	標準品B
標準品A	○ 当日出荷	○ 翌日出荷
標準品B	○ 受注後4営業日以内	○ 受注後5営業日以内
準標準品	○ 受注後10営業日以内	○ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談	● 別途ご相談