


LWTG-A LWTB-A

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- WHMは単相3線式120Aの収納が可能です。



LWTGタイプ



■LWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	10+0	LWTG05A10A	125,900	LWTB05A10A	115,300	1000	500	200	
		16+2	LWTG05A162A	148,200	LWTB05A162A	137,600	1100	500	200	
		24+0	LWTG05A24A	164,900	LWTB05A24A	154,300	1200	500	200	
経済形 EC 100 (75, 125)	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	16+2	LWTG10A162C	190,500	LWTB10A162C	176,600	1200	500	200	
		24+0	LWTG10A24C	211,100	LWTB10A24C	197,200	1300	500	200	
		30+0	LWTG10A30C	225,000	LWTB10A30C	211,100	1400	500	200	
200	WHMスペース 1φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	24+0	LWTG20A24A	277,700	LWTB20A24A	244,900	1400	500	200	
		26+4	LWTG20A264A	281,300	LWTB20A264A	248,500	1500	500	200	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■埋込形は製作できません。


LW2TG-A LW2TB-A

保護等級 IP2XD

- 分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- WHMは単相3線式120A、3相3線式120Aの収納が可能です。



LW2TGタイプ



■LW2TBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×2

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
経済形 EC 100 (75, 125)	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 160×90×150	16+2	LW2TG10A162C	204,600	LW2TB10A162C	190,700	1200	500	200	
		24+0	LW2TG10A24C	225,200	LW2TB10A24C	211,300	1300	500	200	
		30+0	LW2TG10A30C	242,600	LW2TB10A30C	228,700	1400	500	200	
200	WHMスペース 1φ(3φ)3W 120A×2 送りスペース 200×100×150	24+0	LW2TG20A24A	291,400	LW2TB20A24A	262,400	1400	500	200	
		30+0	LW2TG20A30A	309,000	LW2TB20A30A	279,600	1500	500	200	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■分岐のブレーカは100V配線です。■埋込形は製作できません。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A, 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A, 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~200A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	○ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
標準品C	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談