

テナント用動力分電盤

分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断


PWTG-K
PWTB-K

保護等級 IP2XD

- 分岐：分電盤協約形サイズ
配線用遮断器 (3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- WHMは3相3線式120Aの収納が可能です。



PWTGタイプ



■PWTBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

WHMスペース付×1

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	6+0	PWTG05K06A	138,300	PWTB05K06A	127,700	1100	500	200	④
		8+0	PWTG05K08A	152,300	PWTB05K08A	141,700	1200	500	200	④
経済形 EC 100 (75、 125)	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 160×90×150	6+0	PWTG10K06C	158,100	PWTB10K06C	144,100	1200	500	200	④
		8+0	PWTG10K08C	172,600	PWTB10K08C	158,600	1300	500	200	④
		10+0	PWTG10K10C	189,400	PWTB10K10C	175,500	1400	500	200	④
200	WHMスペース 3φ3W 120A×1 送りスペース 200×100×150	8+0	PWTG20K08B	261,900	PWTB20K08B	233,000	1400	500	200	④
		10+0	PWTG20K10B	274,200	PWTB20K10B	245,300	1500	500	200	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■埋込形は製作できません。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A,125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～200A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75A,100A,125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品 A	○ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品 B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談