

テナント用電灯動力混合分電盤


分岐：(電灯) パールミニブレーカ
分岐：(動力) 分電盤協約形サイズ配線用遮断器

NEW

JVW2TG-P-PG
JVW2TB-P-PB

保護等級 IP2XD

- 分岐：電灯回路 パールミニブレーカ(2P20A)
動力回路
分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)



電灯/単3 動力/3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器
(電灯回路：単3中性線欠相保護付)

WHMスペース付×2

電灯回路			動力回路		主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法(mm)			納期区分
主幹 (A)	分岐回路数 +予備回路数	分岐内容 2P1E 2P2E	主幹 (A)	分岐回路数 +予備回路数	ご注文品番 (型式)		標準価格 (円)	ご注文品番 (型式)		標準価格 (円)	タ	ヨ	7カサ	
経済形 EC 100 (75、 125)	12+0	10 2	経済形 EC 100 (75、 125)	6+0	JVW2TG10P12PG106		233,100	JVW2TB10P12PB106		217,900	1600	500	200	④
				8+0	JVW2TG10P12PG108		241,000	JVW2TB10P12PB108		225,900	1700	500	200	④
	24+0	20 4		6+0	JVW2TG10P24PG106		261,200	JVW2TB10P24PB106		246,000				④
				8+0	JVW2TG10P24PG108		269,100	JVW2TB10P24PB108		254,000	1800	500	200	④

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 電灯回路の分岐のブレーカは100V配線です。
- 埋込形は製作できません。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A, 100A, 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A, 100A, 125A	GB-123EC	130×75×80

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
電灯 3P2E 125AF 75A, 100A, 125A	BU-123・1EC	130×75×80
動力 3P3E 125AF 75A, 100A, 125A	B-123EC	130×75×80

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

75、100A、125A	100/200/500mA
--------------	---------------

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷 ○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内 ⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターテータ始動盤

オプション

キュービクル