


電源端子台付開閉器盤(屋内用)

STTG-K
STTB-K

保護等級 IP2XD

- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- ベース：鉄製基板



開閉器×2 電源端子台付(屋内用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A×2	3P 60A	STTG03K2A	71,800	STTB03K2A	46,700	600	400	160	
3P 50A×2	3P 100A	STTG05K2A	86,100	STTB05K2A	50,500				
3P 60A×2	3P 100A	STTG06K2A	86,100	STTB06K2A	62,900				
3P 75A×2	3P 150A	STTG07K2B	107,300	STTB07K2B	67,900	700	500	160	
3P 100A×2	3P 150A	STTG10K2B	110,600	STTB10K2B	67,900				
3P 125A×2	3P 300A	STTG12K2B	136,200	STTB12K2B	85,700				
3P 225A×2	3P 400A	STTG22K2	158,900	STTB22K2	136,700	900	500	160	

開閉器×3 電源端子台付(屋内用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A×3	3P 100A	STTG03K3A	95,400	STTB03K3A	62,100	600	600	160	
3P 50A×3	3P 150A	STTG05K3A	118,200	STTB05K3A	67,700				
3P 60A×3	3P 150A	STTG06K3A	118,200	STTB06K3A	77,000				
3P 75A×3	3P 200A	STTG07K3B	149,200	STTB07K3B	89,000	700	600	160	
3P 100A×3	3P 300A	STTG10K3B	156,900	STTB10K3B	89,000				

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	GB-53KC	98×75×80
3P 60A	GB-63KC	〃
3P 75A、100A、125A	GB-123EC	130×75×80
3P 225A	GB-223EA	165×105×82

漏電遮断器の感度電流(高速形)

～60A	30mA
75～225A	100/200/500mA

組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A、50A	B-53KC	98×75×80
3P 60A	B-63KC	〃
3P 75A、100A、125A	B-123EC	130×75×80
3P 225A	B-223EA	165×105×82

- 納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談