

# 電源端子台付開閉器盤(屋外用)


## STTG-KW STTB-KW

保護等級 IP44

鉄板：表面処理鋼板  
 キャビネット板厚：1.6mm  
 ハンドル：取り外しハンドル  
 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
 アースネジ：M8×16(緑頭)  
 ベース：鉄製基板



STTGタイプ



STTBタイプは配線用遮断器組込です。

### 開閉器×2 電源端子台付(屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A×2	3P 60A	STTG03K2W	84,800	STTB03K2W	59,600	620	400	200	
3P 50A×2	3P 100A	STTG05K2W	99,200	STTB05K2W	63,200				
3P 60A×2	3P 100A	STTG06K2W	99,200	STTB06K2W	75,400				
3P 75A×2	3P 150A	STTG07K2WB	120,800	STTB07K2WB	79,000	720	500	200	
3P 100A×2	3P 150A	STTG10K2WB	124,100	STTB10K2WB	79,000				
3P 125A×2	3P 300A	STTG12K2WB	150,400	STTB12K2WB	97,300				
3P 225A×2	3P 400A	STTG22K2W	175,200	STTB22K2W	151,100	920	500	200	

### 開閉器×3 電源端子台付(屋外用)

開閉器	端子台	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 30A×3	3P 100A	STTG03K3W	107,600	STTB03K3W	72,400	620	600	200	
3P 50A×3	3P 150A	STTG05K3W	130,900	STTB05K3W	78,200				
3P 60A×3	3P 150A	STTG06K3W	130,900	STTB06K3W	87,700				
3P 75A×3	3P 200A	STTG07K3WB	164,400	STTB07K3WB	98,300	720	600	200	
3P 100A×3	3P 300A	STTG10K3WB	172,300	STTB10K3WB	98,300				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
 埋込形は製作できません。

#### 組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A, 50A	GB-53KC	98×75×80
3P 60A	GB-63KC	〃
3P 75A, 100A, 125A	GB-123EC	130×75×80
3P 225A	GB-223EA	165×105×82

#### 組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P 30A, 50A	B-53KC	98×75×80
3P 60A	B-63KC	〃
3P 75A, 100A, 125A	B-123EC	130×75×80
3P 225A	B-223EA	165×105×82

#### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 225A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
 当日午前11時までに  
 ご注文いただいた場合  
 の日数です。  
 (詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	翌日出荷
	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談