

分岐付開閉器盤(屋内用・屋外用)


STG-BK STB-BK

保護等級 IP2XD

- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- ベース：鉄製基板



STGタイプ



■STBタイプは主幹が配線用遮断器です。

(屋内用)

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

分岐：配線用遮断器×2

主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A×2	STG05B3K2A	87,300	STB05B3K2A	84,200	400	600	160	
3P 60A	3P 50A×2	STG06B5K2A	90,600	STB06B5K2A	86,800				
3P 100A	3P 75A×2	STG10B7K2B	117,000	STB10B7K2B	105,700				
3P 200A	3P 100A×2	STG20B10K2	152,100	STB20B10K2	138,600	500	700	160	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。


STG-BKW STB-BKW

保護等級 IP44

- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：取り外しハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)
- ベース：鉄製基板



STGタイプ



■STBタイプは主幹が配線用遮断器です。

(屋外用)

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

分岐：配線用遮断器×2

主幹	分岐	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
3P 50A	3P 30A×2	STG05B3K2W	98,600	STB05B3K2W	91,200	420	600	200	
3P 60A	3P 50A×2	STG06B5K2W	101,900	STB06B5K2W	93,800				
3P 100A	3P 75A×2	STG10B7K2WB	124,800	STB10B7K2WB	108,000				
3P 200A	3P 100A×2	STG20B10K2W	162,000	STB20B10K2W	142,100	520	700	200	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
- 埋込形は製作できません。

■組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
主幹 3P3E 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60A	GB-63KC	〃
3P3E 100A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 200A	GB-223EA	165×105×82

■組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
主幹 3P3E 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60A	B-63KC	〃
3P3E 100A	B-123EC	130×75×80
3P3E 200A	B-223EA	165×105×82
分岐 3P3E 30A, 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 75A, 100A	B-103KC	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
100~200A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品 A	標準品 B
標準品 A	当日出荷	翌日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内	受注後5営業日以内
標準品 B	受注後10営業日以内	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談