

引込計器盤 (屋内・屋外兼用) 全電力メータ用


HWTG-KW HWTB-KW

保護等級 IP44

- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.6mm
- ハンドル：取り外しハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×16(緑頭)



HWTGタイプ



■HWTBタイプは配線用遮断器です。

WHMスペース付×1 開閉器×1

WHMスペース	開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
1φ(3φ)3W 120A×1	3P 30A×1	HWTG03K1W	55,400	HWTB03K1W	46,100	900	300	200	④
	3P 40A×1	HWTG04K1W	66,600	HWTB04K1W	51,800				④
	3P 50A×1	HWTG05K1W	66,600	HWTB05K1W	51,800				④
	3P 60A×1	HWTG06K1W	66,600	HWTB06K1W	55,500				④
	3P 75A×1	HWTG07K1WB	75,800	HWTB07K1WB	57,600				④
	3P 100A×1	HWTG10K1WB	77,400	HWTB10K1WB	58,300				④
	3P 125A×1	HWTG12K1WB	90,500	HWTB12K1WB	67,400				④
	3P 150A×1	HWTG15K1WB	98,300	HWTB15K1WB	74,200				④
	3P 225A×1	HWTG22K1W	122,400	HWTB22K1W	91,900	1100	350	200	④

WHMスペース付×2 開閉器×2

WHMスペース	開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
1φ(3φ)3W 120A×2	3P 30A×2	HW2TG03K2W	81,600	HW2TB03K2W	67,300	900	500	200	④
	3P 40A×2	HW2TG04K2W	95,100	HW2TB04K2W	73,500				④
	3P 50A×2	HW2TG05K2W	95,100	HW2TB05K2W	73,500				④
	3P 60A×2	HW2TG06K2W	95,100	HW2TB06K2W	81,200				④
	3P 75A×2	HW2TG07K2WB	115,100	HW2TB07K2WB	85,100				④
	3P 100A×2	HW2TG10K2WB	118,300	HW2TB10K2WB	86,600				④
	3P 125A×2	HW2TG12K2WB	145,600	HW2TB12K2WB	104,800				④
	3P 150A×2	HW2TG15K2WB	161,400	HW2TB15K2WB	118,600				④
	3P 225A×2	HW2TG22K2W	197,900	HW2TB22K2W	158,100	1100	500	200	④

WHMスペース付×3 開閉器×3

WHMスペース	開閉器	漏電遮断器		配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
		ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
1φ(3φ)3W 120A×3	3P 30A×3	HW3TG03K3W	119,600	HW3TB03K3W	92,100	900	700	200	④
	3P 40A×3	HW3TG04K3W	138,300	HW3TB04K3W	94,400				④
	3P 50A×3	HW3TG05K3W	138,300	HW3TB05K3W	94,400				④
	3P 60A×3	HW3TG06K3W	138,300	HW3TB06K3W	103,100				④
	3P 75A×3	HW3TG07K3WB	166,300	HW3TB07K3WB	109,000				④
	3P 100A×3	HW3TG10K3WB	171,100	HW3TB10K3WB	111,400				④
	3P 125A×3	HW3TG12K3WB	210,300	HW3TB12K3WB	138,800				④
	3P 150A×3	HW3TG15K3WB	234,000	HW3TB15K3WB	159,200				④
	3P 225A×3	HW3TG22K3W	307,500	HW3TB22K3W	215,300	1100	700	200	⑩

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■埋込形は製作できません。

■組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
主幹 3P3E 30~50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60A	GB-63KC	〃
3P3E 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225A	GB-223EA	165×105×82

■組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
主幹 3P3E 30~50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60A	B-63KC	〃
3P3E 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150A	B-153EC	〃
3P3E 225A	B-223EA	165×105×82

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~225A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
〇 翌日出荷	
標準品B	④ 受注後4営業日以内
⑤ 受注後5営業日以内	
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スタートelta始動盤

オプション

キュービクル