

カスタマーばん(送リスペース付電灯分電盤)

分岐：パールミニブレーカ


LCG-P LCB-P

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×12(緑頭)
- 屋内露出形



LCGタイプ



■ LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送リスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 W×D×H(mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)				納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	W	D	H	7カ	
協約形 KC 50 (60)	送リスペース 160×90×85	8+4	LCG05P084	46,300	LCB05P084	41,800	6	2					
		10+2	LCG05P102	50,100	LCB05P102	45,700	8	2	600	400	120		
		12+0	LCG05P12	54,100	LCB05P12	49,600	10	2					
		18+6	LCG05P186	65,300	LCB05P186	60,900	14	4					
		20+4	LCG05P204	69,300	LCB05P204	64,700	16	4	700	400	120		
		22+2	LCG05P222	73,100	LCB05P222	68,700	18	4					
		24+0	LCG05P24	77,100	LCB05P24	72,600	20	4					
		30+6	LCG05P306	88,200	LCB05P306	83,800	24	6					
		32+4	LCG05P324	92,200	LCB05P324	87,600	26	6	800	400	120		
		34+2	LCG05P342	95,400	LCB05P342	91,600	28	6					
		36+0	LCG05P36	98,700	LCB05P36	94,400	30	6					
経済形 EC 100 (75、 125)	送リスペース 160×90×85	8+4	LCG10P084B	67,100	LCB10P084B	59,300	6	2					
		10+2	LCG10P102B	70,900	LCB10P102B	62,500	8	2	700	400	120		
		12+0	LCG10P12B	74,900	LCB10P12B	65,700	10	2					
		18+6	LCG10P186B	86,000	LCB10P186B	75,000	14	4					
		20+4	LCG10P204B	89,900	LCB10P204B	78,200	16	4	800	400	120		
		22+2	LCG10P222B	93,800	LCB10P222B	81,500	18	4					
		24+0	LCG10P24B	97,800	LCB10P24B	84,700	20	4					
		30+6	LCG10P306B	109,000	LCB10P306B	96,200	24	6					
		32+4	LCG10P324B	112,800	LCB10P324B	99,400	26	6	900	400	120		
		34+2	LCG10P342B	116,800	LCB10P342B	102,800	28	6					
		36+0	LCG10P36B	120,700	LCB10P36B	106,000	30	6					
		42+6	LCG10P426B	132,500	LCB10P426B	117,900	36	6					
		44+4	LCG10P444B	135,900	LCB10P444B	121,300	38	6	1000	400	120		
		46+2	LCG10P462B	139,100	LCB10P462B	124,600	40	6					
		48+0	LCG10P48B	142,400	LCB10P48B	127,800	42	6					
		54+6	LCG10P546B	154,400	LCB10P546B	139,900	48	6					
		56+4	LCG10P564B	157,600	LCB10P564B	143,100	50	6	1100	400	120		
		58+2	LCG10P582B	160,900	LCB10P582B	146,300	52	6					
		60+0	LCG10P60B	164,100	LCB10P60B	149,600	54	6					

■ 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 ■ 分岐のブレーカは100V配線です。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 400A	100/200/500mA

■ 納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品 A	標準品 B
標準品 A	当日出荷	翌日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内	受注後5営業日以内
標準品	受注後10営業日以内	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談	

D

標準分電盤シリーズ

カスタマーボックス

カスタマーボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スタンデルタ始動盤

オプション

キュービクル