

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
150	送りスペース 160×90×85	18+6	LCG15P186B	97,400	LCB15P186B	82,900	14	4	800	400	120	
		20+4	LCG15P204B	100,600	LCB15P204B	86,200	16	4				
		22+2	LCG15P222B	104,000	LCB15P222B	89,400	18	4				
		24+0	LCG15P24B	107,200	LCB15P24B	92,600	20	4	900	400	120	
		30+6	LCG15P306B	118,700	LCB15P306B	104,000	24	6				
		32+4	LCG15P324B	121,900	LCB15P324B	107,200	26	6				
		34+2	LCG15P342B	125,300	LCB15P342B	110,600	28	6	1000	400	120	
		36+0	LCG15P36B	128,500	LCB15P36B	113,800	30	6				
		42+6	LCG15P426B	140,400	LCB15P426B	126,000	36	6				
		44+4	LCG15P444B	143,800	LCB15P444B	129,300	38	6	1100	400	120	
		46+2	LCG15P462B	147,100	LCB15P462B	134,600	40	6				
		48+0	LCG15P48B	150,300	LCB15P48B	137,800	42	6				
		60+0	LCG15P60B	172,100	LCB15P60B	157,500	54	6	1100	400	120	
200	送りスペース 200×100×125	18+6	LCG20P186	148,500	LCB20P186	120,700	14	4	900	500	160	
		20+4	LCG20P204	151,800	LCB20P204	124,000	16	4				
		22+2	LCG20P222	155,100	LCB20P222	127,400	18	4				
		24+0	LCG20P24	158,400	LCB20P24	130,600	20	4	1000	500	160	
		30+6	LCG20P306	169,700	LCB20P306	141,900	24	6				
		32+4	LCG20P324	172,900	LCB20P324	145,100	26	6				
		34+2	LCG20P342	176,300	LCB20P342	148,500	28	6	1100	500	160	
		36+0	LCG20P36	179,600	LCB20P36	151,800	30	6				
		42+6	LCG20P426	191,600	LCB20P426	163,800	36	6				
		44+4	LCG20P444	194,900	LCB20P444	167,100	38	6	1200	500	160	
		46+2	LCG20P462	198,100	LCB20P462	170,400	40	6				
		48+0	LCG20P48	201,500	LCB20P48	173,800	42	6				
		60+0	LCG20P60	224,000	LCB20P60	196,300	54	6	1200	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	18+6	LCG25P186	152,500	LCB25P186	127,900	14	4	900	500	160	
		20+4	LCG25P204	155,700	LCB25P204	131,200	16	4				
		22+2	LCG25P222	159,100	LCB25P222	134,600	18	4				
		24+0	LCG25P24	162,400	LCB25P24	137,800	20	4	1000	500	160	
		30+6	LCG25P306	173,700	LCB25P306	149,100	24	6				
		32+4	LCG25P324	176,900	LCB25P324	152,400	26	6				
		34+2	LCG25P342	180,300	LCB25P342	155,700	28	6	1100	500	160	
		36+0	LCG25P36	183,500	LCB25P36	159,000	30	6				
		42+6	LCG25P426	195,600	LCB25P426	171,000	36	6				
		44+4	LCG25P444	198,800	LCB25P444	174,300	38	6	1200	500	160	
		46+2	LCG25P462	202,100	LCB25P462	177,600	40	6				
		48+0	LCG25P48	205,400	LCB25P48	181,000	42	6				
		60+0	LCG25P60	227,900	LCB25P60	203,500	54	6	1200	500	160	
400	送りスペース 200×100×150	48+0	LCG40P48	283,800	LCB40P48	243,500	42	6	1500	600	200	
		60+0	LCG40P60	315,100	LCB40P60	274,700	54	6	1600	600	200	
		72+0	LCG40P72	348,100	LCB40P72	307,900	66	6	1700	600	200	

■ 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。■ 分岐のブレーカは100V配線です。 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	GBU-403・1EA	257×140×132

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

～ 60A	30mA
75 ～ 400A	100/200/500mA

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃
3P2E 400AF 400A	BU-403・1EA	257×140×132

■ 納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品 A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品 B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談