


LCG-P-K4
LCB-P-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8 × 12(緑頭)
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12K4	69,100	LCB05P12K4	64,000	10	2	1000	400	120	
	下部スペース 400×230×85	24+0	LCG05P24K4	92,200	LCB05P24K4	85,400	20	4	1100	400	120	
		36+0	LCG05P36K4	112,100	LCB05P36K4	106,300	30	6	1200	400	120	
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12K4B	89,900	LCB10P12K4B	76,600	10	2	1100	400	120	
	下部スペース 400×230×85	24+0	LCG10P24K4B	115,400	LCB10P24K4B	99,700	20	4	1200	400	120	
		36+0	LCG10P36K4B	137,100	LCB10P36K4B	120,700	30	6	1300	400	120	
	送りスペース 160×90×125	48+0	LCG10P48K4B	156,800	LCB10P48K4B	142,400	42	6	1400	400	160	
	下部スペース 400×230×125	60+0	LCG10P60K4B	178,500	LCB10P60K4B	164,000	54	6	1500	400	160	
150	送りスペース 160×90×85	24+0	LCG15P24K4B	126,600	LCB15P24K4B	107,600	20	4	1200	400	120	
	下部スペース 400×230×85	36+0	LCG15P36K4B	142,900	LCB15P36K4B	128,700	30	6	1300	400	120	
	送りスペース 160×90×125	48+0	LCG15P48K4B	164,600	LCB15P48K4B	150,300	42	6	1400	400	160	
	下部スペース 400×230×125	60+0	LCG15P60K4B	186,300	LCB15P60K4B	171,900	54	6	1500	400	160	
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20P24K4	173,400	LCB20P24K4	145,700	20	4	1300	500	160	
	下部スペース 400×330×125	36+0	LCG20P36K4	194,400	LCB20P36K4	166,800	30	6	1400	500	160	
		48+0	LCG20P48K4	216,000	LCB20P48K4	188,500	42	6	1500	500	160	
		60+0	LCG20P60K4	238,400	LCB20P60K4	210,700	54	6	1600	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG25P24K4	177,400	LCB25P24K4	152,900	20	4	1300	500	160	
	下部スペース 400×330×125	36+0	LCG25P36K4	198,400	LCB25P36K4	174,000	30	6	1400	500	160	
		48+0	LCG25P48K4	220,000	LCB25P48K4	195,700	42	6	1500	500	160	
		60+0	LCG25P60K4	242,400	LCB25P60K4	217,900	54	6	1600	500	160	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

～ 60A	30mA
75～250A	100/200/500mA

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品 A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品 B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談