


LCG-P-K5 LCB-P-K5

保護等級 IP2XD

- 分岐: パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- キャビネット板厚: 1.2mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: M8×12(緑頭)
- 屋内露出形



LCGタイプ



■ LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ		
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12K5	73,700	LCB05P12K5	68,500	10	2	1100	400	120		
	下部スペース 500×230×85	24+0	LCG05P24K5	95,100	LCB05P24K5	89,300	20	4	1200	400	120		
		36+0	LCG05P36K5	116,000	LCB05P36K5	110,100	30	6	1300	400	120		
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12K5B	94,400	LCB10P12K5B	81,000	10	2	1200	400	120		
	下部スペース 500×230×85	24+0	LCG10P24K5B	118,100	LCB10P24K5B	103,700	20	4	1300	400	120		
	送りスペース 160×90×125	36+0	LCG10P36K5B	139,100	LCB10P36K5B	124,600	30	6	1400	400	160		
	下部スペース 500×230×125	48+0	LCG10P48K5B	160,700	LCB10P48K5B	146,300	42	6	1500	400	160		
		60+0	LCG10P60K5B	182,400	LCB10P60K5B	167,900	54	6	1600	400	160		
150	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	24+0	LCG15P24K5B	126,000	LCB15P24K5B	111,500	20	4	1300	400	120		
	送りスペース 160×90×125	36+0	LCG15P36K5B	147,100	LCB15P36K5B	132,500	30	6	1400	400	160		
	下部スペース 500×230×125	48+0	LCG15P48K5B	168,700	LCB15P48K5B	154,100	42	6	1500	400	160		
		60+0	LCG15P60K5B	190,300	LCB15P60K5B	175,900	54	6	1600	400	160		
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20P24K5	177,200	LCB20P24K5	149,700	20	4	1400	500	160		
	下部スペース 500×330×125	36+0	LCG20P36K5	198,200	LCB20P36K5	170,700	30	6	1500	500	160		
		48+0	LCG20P48K5	220,000	LCB20P48K5	192,400	42	6	1600	500	160		
		60+0	LCG20P60K5	242,200	LCB20P60K5	214,700	54	6	1700	500	160		
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG25P24K5	181,200	LCB25P24K5	156,900	20	4	1400	500	160		
	下部スペース 500×330×125	36+0	LCG25P36K5	202,200	LCB25P36K5	177,900	30	6	1500	500	160		
		48+0	LCG25P48K5	224,000	LCB25P48K5	199,600	42	6	1600	500	160		
		60+0	LCG25P60K5	246,200	LCB25P60K5	221,900	54	6	1700	500	160		

■ 上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 ■ 分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■ 納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品 A	標準品 B
標準品 A	当日出荷	翌日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内	受注後5営業日以内
標準品 C	受注後10営業日以内	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談	