


NEW

LCG-P-K6
LCB-P-K6

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×12(緑頭)
- 屋内露出形



保護等級 IP2XD

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(600mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)						
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 600×230×85 送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×230×125	12+0	LCG05P12K6	79,000	LCB05P12K6	73,800	10	2	1200	400	120	
		24+0	LCG05P24K6	100,400	LCB05P24K6	94,600	20	4	1300	400	120	
		36+0	LCG05P36K6	121,300	LCB05P36K6	115,400	30	6	1400	400	160	
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 600×230×85 送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×230×125	12+0	LCG10P12K6	99,700	LCB10P12K6	86,300	10	2	1300	400	120	
		24+0	LCG10P24K6	123,400	LCB10P24K6	109,000	20	4	1400	400	160	
		36+0	LCG10P36K6	144,400	LCB10P36K6	129,900	30	6	1500	400	160	
		48+0	LCG10P48K6	166,000	LCB10P48K6	151,600	42	6	1600	400	160	
		60+0	LCG10P60K6	187,600	LCB10P60K6	173,200	54	6	1700	400	160	
150	送りスペース 160×90×125 下部スペース 600×230×125	24+0	LCG15P24K6	131,300	LCB15P24K6	116,800	20	4	1400	400	160	
		36+0	LCG15P36K6	152,400	LCB15P36K6	137,800	30	6	1500	400	160	
		48+0	LCG15P48K6	174,000	LCB15P48K6	159,400	42	6	1600	400	160	
		60+0	LCG15P60K6	195,600	LCB15P60K6	181,200	54	6	1700	400	160	
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	24+0	LCG20P24K6	182,500	LCB20P24K6	155,000	20	4	1500	500	160	
		36+0	LCG20P36K6	203,500	LCB20P36K6	176,000	30	6	1600	500	160	
		48+0	LCG20P48K6	225,300	LCB20P48K6	197,600	42	6	1700	500	160	
		60+0	LCG20P60K6	247,500	LCB20P60K6	220,000	54	6	1800	500	160	
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 600×330×125	24+0	LCG25P24K6	186,500	LCB25P24K6	162,200	20	4	1500	500	160	
		36+0	LCG25P36K6	207,500	LCB25P36K6	183,200	30	6	1600	500	160	
		48+0	LCG25P48K6	229,300	LCB25P48K6	204,900	42	6	1700	500	160	
		60+0	LCG25P60K6	251,500	LCB25P60K6	227,200	54	6	1800	500	160	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■埋込形も製作できます。別途お問い合わせください。

■下部スペースは木板2枚分割となります。

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品 A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品 B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談