

非常回路付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


LCG-P-F2 LCB-P-F2

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×12(緑頭)
- 非常回路：パールミニブレーカ(2P1E)×2
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

非常回路(2回路)付

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タ	コ	ワサ		
協約形KC 50 (60)	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LCG05P12F2	59,700	LCB05P12F2	53,900	10	2	600	400	120	④	
		24+0	LCG05P24F2	80,200	LCB05P24F2	56,600	20	4	700	400	120	④	
		36+0	LCG05P36F2	100,900	LCB05P36F2	96,600	30	6	800	400	120	④	
経済形EC 100 (75、 125)	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	12+0	LCG10P12F2B	80,700	LCB10P12F2B	66,500	10	2	700	400	120	④	
		24+0	LCG10P24F2B	101,700	LCB10P24F2B	87,200	20	4	800	400	120	④	
		36+0	LCG10P36F2B	122,500	LCB10P36F2B	108,200	30	6	900	400	120	④	
		48+0	LCG10P48F2B	144,100	LCB10P48F2B	129,700	42	6	1000	400	120	④	
		60+0	LCG10P60F2B	165,500	LCB10P60F2B	151,200	54	6	1100	400	120	④	
150	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	24+0	LCG15P24F2B	109,400	LCB15P24F2B	95,000	20	4	800	400	120	④	
		36+0	LCG15P36F2B	130,400	LCB15P36F2B	115,900	30	6	900	400	120	④	
		48+0	LCG15P48F2B	151,900	LCB15P48F2B	137,500	42	6	1000	400	120	④	
		60+0	LCG15P60F2B	173,400	LCB15P60F2B	159,000	54	6	1100	400	120	④	
200	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	24+0	LCG20P24F2	159,800	LCB20P24F2	134,400	20	4	900	500	160	④	
		36+0	LCG20P36F2	180,800	LCB20P36F2	155,200	30	6	1000	500	160	④	
		48+0	LCG20P48F2	202,300	LCB20P48F2	176,900	40	8	1100	500	160	④	
		60+0	LCG20P60F2	224,500	LCB20P60F2	199,100	54	6	1200	500	160	④	
※ 250	パールミニブレーカ 2P1E 20A×2	24+0	LCG25P24F2	163,800	LCB25P24F2	141,600	20	4	900	500	160	④	
		36+0	LCG25P36F2	184,700	LCB25P36F2	162,400	30	6	1000	500	160	④	
		48+0	LCG25P48F2	206,300	LCB25P48F2	184,100	40	8	1100	500	160	④	
		60+0	LCG25P60F2	228,500	LCB25P60F2	206,300	54	6	1200	500	160	④	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

■分岐のブレーカは100V配線です。

※盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	④	受注後4営業日以内
	⑤	受注後5営業日以内
準標準品	⑩	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターテラ始動盤

オプション

キュービクル