

タイムスイッチ付電灯分電盤


分岐：パールミニブレーカ

LCG-P-TS LCB-P-TS

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×12(緑頭)
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

保護等級 IP2XD

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

タイムスイッチ付

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タ	コ	7カ	
協約形KC 50 (60)	タイムスイッチ	12+0	LCG05P12TS	79,600	LCB05P12TS	73,900	10	2	600	400	120	
		24+0	LCG05P24TS	99,900	LCB05P24TS	96,100	20	4	700	400	120	
		36+0	LCG05P36TS	120,500	LCB05P36TS	116,300	30	6	800	400	120	
経済形EC 100 (75, 125)	タイムスイッチ	12+0	LCG10P12TSB	100,300	LCB10P12TSB	88,100	10	2	700	400	120	
		24+0	LCG10P24TSB	121,300	LCB10P24TSB	106,800	20	4	800	400	120	
		36+0	LCG10P36TSB	142,100	LCB10P36TSB	127,800	30	6	900	400	120	
		48+0	LCG10P48TSB	163,700	LCB10P48TSB	149,300	42	6	1000	400	120	
		60+0	LCG10P60TSB	185,100	LCB10P60TSB	170,900	54	6	1100	400	120	
150	タイムスイッチ	24+0	LCG15P24TSB	129,000	LCB15P24TSB	114,700	20	4	800	400	120	
		36+0	LCG15P36TSB	150,000	LCB15P36TSB	135,600	30	6	900	400	120	
		48+0	LCG15P48TSB	171,500	LCB15P48TSB	157,200	42	6	1000	400	120	
		60+0	LCG15P60TSB	193,000	LCB15P60TSB	178,700	54	6	1100	400	120	
200	タイムスイッチ	24+0	LCG20P24TS	182,200	LCB20P24TS	155,000	20	4	900	500	160	
		36+0	LCG20P36TS	203,200	LCB20P36TS	175,800	30	6	1000	500	160	
		48+0	LCG20P48TS	224,700	LCB20P48TS	197,500	40	8	1100	500	160	
		60+0	LCG20P60TS	246,900	LCB20P60TS	219,600	54	6	1200	500	160	
250	タイムスイッチ	24+0	LCG25P24TS	186,200	LCB25P24TS	162,200	20	4	900	500	160	
		36+0	LCG25P36TS	207,200	LCB25P36TS	182,900	30	6	1000	500	160	
		48+0	LCG25P48TS	228,700	LCB25P48TS	204,700	40	8	1100	500	160	
		60+0	LCG25P60TS	250,900	LCB25P60TS	226,800	54	6	1200	500	160	

- 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 - 分岐のブレーカは100V配線です。
 - タイムスイッチ仕様(24時間式)
 - ・停電補償付、AC100-200V共用
- 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200-225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談