

自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


LCG-P-TM LCB-P-TM

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×12(緑頭)
- タイムスイッチ×1／電磁接触器×1付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
		予備回路数	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG05P12TM	92,900	LCB05P12TM	88,400	10	2	600	400	120	④
		24+0	LCG05P24TM	113,100	LCB05P24TM	109,300	20	4	700	400	120	④
		36+0	LCG05P36TM	133,700	LCB05P36TM	129,500	30	6	800	400	120	④
経済形EC 100 (75、 125)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG10P12TMB	115,300	LCB10P12TMB	102,500	10	2	700	400	120	④
		24+0	LCG10P24TMB	135,800	LCB10P24TMB	121,400	20	4	800	400	120	④
		36+0	LCG10P36TMB	156,700	LCB10P36TMB	142,400	30	6	900	400	120	④
		48+0	LCG10P48TMB	178,200	LCB10P48TMB	163,900	42	6	1000	400	120	④
		60+0	LCG10P60TMB	199,700	LCB10P60TMB	185,400	54	6	1100	400	120	④
150	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LCG15P24TMB	143,600	LCB15P24TMB	129,200	20	4	800	400	120	④
		36+0	LCG15P36TMB	164,600	LCB15P36TMB	150,100	30	6	900	400	120	④
		48+0	LCG15P48TMB	186,100	LCB15P48TMB	171,700	42	6	1000	400	120	④
		60+0	LCG15P60TMB	207,600	LCB15P60TMB	193,200	54	6	1100	400	120	④
200	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LCG20P24TM	194,600	LCB20P24TM	167,500	20	4	900	500	160	④
		36+0	LCG20P36TM	215,600	LCB20P36TM	188,300	30	6	1000	500	160	④
		48+0	LCG20P48TM	237,100	LCB20P48TM	210,000	40	8	1100	500	160	④
		60+0	LCG20P60TM	258,900	LCB20P60TM	235,100	54	6	1200	500	160	④
※ 250	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LCG25P24TM	198,500	LCB25P24TM	174,700	20	4	900	500	160	④
		36+0	LCG25P36TM	219,600	LCB25P36TM	195,400	30	6	1000	500	160	④
		48+0	LCG25P48TM	241,000	LCB25P48TM	217,200	40	8	1100	500	160	④
		60+0	LCG25P60TM	262,900	LCB25P60TM	242,400	54	6	1200	500	160	④

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100-200V共用

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

※盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	○ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
準標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スタンダード始動盤

オプション

キュービクル