


LCG-P-T1M2 LCB-P-T1M2

保護等級 IP2XD

- 分岐: パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板: 表面処理鋼板
- キャビネット板厚: 1.2mm
- ハンドル: 平面ハンドル
- 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ: M8×12(緑頭)
- タイムスイッチ×1/電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子/自動、手動切換スイッチ付
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路(2回路)付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 デ×コ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)					納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	7P	コ	フカサ			
協約形KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12T1M2	112,200	LCB05P12T1M2	106,300	10	2	900	400	120			
		24+0	LCG05P24T1M2	132,300	LCB05P24T1M2	128,500	20	4	1000	400	120			
		36+0	LCG05P36T1M2	152,900	LCB05P36T1M2	148,700	30	6	1100	400	120			
経済形EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12T1M2B	134,600	LCB10P12T1M2B	120,400	10	2	1000	400	120			
		24+0	LCG10P24T1M2B	155,300	LCB10P24T1M2B	140,800	20	4	1100	400	120			
		36+0	LCG10P36T1M2B	176,100	LCB10P36T1M2B	161,800	30	6	1200	400	120			
		48+0	LCG10P48T1M2B	197,700	LCB10P48T1M2B	183,300	42	6	1300	400	120			
	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG10P60T1M2B	219,100	LCB10P60T1M2B	204,900	54	6	1400	400	160			
150	送りスペース 160×90×85	24+0	LCG15P24T1M2B	163,000	LCB15P24T1M2B	148,700	20	4	1100	400	120			
		36+0	LCG15P36T1M2B	184,000	LCB15P36T1M2B	169,600	30	6	1200	400	120			
		48+0	LCG15P48T1M2B	205,500	LCB15P48T1M2B	191,200	42	6	1300	400	120			
	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG15P60T1M2B	227,000	LCB15P60T1M2B	212,700	54	6	1400	400	160			
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20P24T1M2	214,100	LCB20P24T1M2	186,900	20	4	1200	500	160			
		36+0	LCG20P36T1M2	235,100	LCB20P36T1M2	207,700	30	6	1300	500	160			
		48+0	LCG20P48T1M2	256,600	LCB20P48T1M2	229,200	40	8	1400	500	160			
		60+0	LCG20P60T1M2	278,500	LCB20P60T1M2	251,200	54	6	1500	500	160			
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG25P24T1M2	218,100	LCB25P24T1M2	194,100	20	4	1200	500	160			
		36+0	LCG25P36T1M2	239,100	LCB25P36T1M2	214,900	30	6	1300	500	160			
		48+0	LCG25P48T1M2	260,600	LCB25P48T1M2	236,500	40	8	1400	500	160			
		60+0	LCG25P60T1M2	282,500	LCB25P60T1M2	258,400	54	6	1500	500	160			

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- ・停電補償付、AC100-200V共用

■電磁接触器仕様

- ・定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品A	標準品B
標準品A	○ 当日出荷	○ 翌日出荷
標準品B	○ 受注後4営業日以内	○ 受注後5営業日以内
標準品B	○ 受注後10営業日以内	○ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談	