

D

標準分電盤シリーズ

カスタマイズシリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル


LCG-P-T2M2 LCB-P-T2M2

保護等級 IP2XD

- 分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×12(緑頭)
- タイムスイッチ×2／電磁接触器×2付
- EEスイッチ接続端子／自動、手動切換スイッチ付
- 屋内露出形



LCGタイプ



■LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3 主幹：単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(単独2回路)付 タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器			分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカサ		
協約形KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12T2M2	143,000	LCB05P12T2M2	137,200	10	2	900	400	120	⑤	
		24+0	LCG05P24T2M2	163,000	LCB05P24T2M2	159,300	20	4	1000	400	120	⑤	
		36+0	LCG05P36T2M2	183,700	LCB05P36T2M2	179,400	30	6	1100	400	120	⑤	
経済形EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12T2M2B	165,700	LCB10P12T2M2B	151,500	10	2	1000	400	120	⑤	
		24+0	LCG10P24T2M2B	186,200	LCB10P24T2M2B	171,900	20	4	1100	400	120	⑤	
		36+0	LCG10P36T2M2B	207,100	LCB10P36T2M2B	192,900	30	6	1200	400	120	⑤	
		48+0	LCG10P48T2M2B	228,700	LCB10P48T2M2B	214,400	42	6	1300	400	120	⑤	
	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG10P60T2M2B	250,100	LCB10P60T2M2B	235,900	54	6	1400	400	160	⑤	
150	送りスペース 160×90×85	24+0	LCG15P24T2M2B	194,000	LCB15P24T2M2B	179,700	20	4	1100	400	120	⑤	
		36+0	LCG15P36T2M2B	215,000	LCB15P36T2M2B	200,600	30	6	1200	400	120	⑤	
		48+0	LCG15P48T2M2B	236,500	LCB15P48T2M2B	222,200	42	6	1300	400	120	⑤	
	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG15P60T2M2B	258,000	LCB15P60T2M2B	243,700	54	6	1400	400	160	⑤	
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20P24T2M2	245,100	LCB20P24T2M2	217,900	20	4	1200	500	160	⑤	
		36+0	LCG20P36T2M2	266,100	LCB20P36T2M2	238,700	30	6	1300	500	160	⑤	
		48+0	LCG20P48T2M2	287,400	LCB20P48T2M2	260,300	40	8	1400	500	160	⑤	
		60+0	LCG20P60T2M2	309,500	LCB20P60T2M2	282,300	54	6	1500	500	160	⑤	
250※	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG25P24T2M2	249,100	LCB25P24T2M2	225,100	20	4	1200	500	160	⑤	
		36+0	LCG25P36T2M2	270,000	LCB25P36T2M2	245,900	30	6	1300	500	160	⑤	
		48+0	LCG25P48T2M2	291,300	LCB25P48T2M2	267,500	40	8	1400	500	160	⑤	
		60+0	LCG25P60T2M2	313,500	LCB25P60T2M2	289,600	54	6	1500	500	160	⑤	

■上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 ■分岐のブレーカは100V配線です。

■タイムスイッチ仕様(24時間式)

- 停電補償付、AC100~200V共用

■電磁接触器仕様

- 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

※盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200~225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品A	◎	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品B	④	受注後4営業日以内
	⑤	受注後5営業日以内
準標準品	⑩	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談