

# カスタマーばん(送リスペース付動力分電盤)

分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器


## PCG-K PCB-K

保護等級 IP2XD

分岐：分電盤協約形サイズ  
配線用遮断器(3P30A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：M8×12(緑頭)  
屋内露出形



PCGタイプ



PCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送リスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送リスペース 160×90×85	6+0	PCG05K06	96,900	PCB05K06	89,000	700	500	120	
		8+0	PCG05K08	109,100	PCB05K08	101,300	800	500	120	
		10+0	PCG05K10	120,600	PCB05K10	113,400	900	500	120	
		14+0	PCG05K14	141,800	PCB05K14	135,300	1000	500	120	
経済形 EC 100 (75, 125)	送リスペース 160×90×85	6+0	PCG10K06	111,300	PCB10K06	102,100	800	500	120	
		8+0	PCG10K08	123,800	PCB10K08	114,400	900	500	120	
		10+0	PCG10K10	134,700	PCB10K10	125,900	1000	500	120	
		14+0	PCG10K14	156,600	PCB10K14	146,300	1100	500	120	
150	送リスペース 160×90×85	6+0	PCG15K06	119,300	PCB15K06	110,000	800	500	120	
		8+0	PCG15K08	131,800	PCB15K08	122,200	900	500	120	
		10+0	PCG15K10	142,600	PCB15K10	133,800	1000	500	120	
		14+0	PCG15K14	164,600	PCB15K14	154,300	1100	500	120	
200	送リスペース 200×100×125	6+0	PCG20K06	190,000	PCB20K06	171,200	900	500	160	
		8+0	PCG20K08	202,200	PCB20K08	183,400	1000	500	160	
		10+0	PCG20K10	222,500	PCB20K10	195,600	1100	500	160	
		14+0	PCG20K14	254,700	PCB20K14	226,200	1300	500	160	
250	送リスペース 200×100×125	6+0	PCG25K06	194,000	PCB25K06	178,400	900	500	160	
		8+0	PCG25K08	206,200	PCB25K08	190,600	1000	500	160	
		10+0	PCG25K10	226,500	PCB25K10	202,800	1100	500	160	
		14+0	PCG25K14	258,700	PCB25K14	233,400	1300	500	160	
		18+0	PCG25K18	291,000	PCB25K18	259,300	1400	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。  
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前1時までにご注文いただいた場合の日数です。  
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
	翌日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談