

下部スペース付動力分電盤

分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器


PCG-K-K3
PCB-K-K3

保護等級 IP2XD

- 分岐：分電盤協約形サイズ配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板：表面処理鋼板
- キャビネット板厚：1.2mm
- ハンドル：平面ハンドル
- 塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ：M8×12(緑頭)
- 屋内露出形



PCGタイプ



■PCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×カサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	カサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	6+0	PCG05K06K3	107,100	PCB05K06K3	99,000	1000	500	120	◎
		8+0	PCG05K08K3	119,100	PCB05K08K3	111,200	1100	500	120	◎
	下部スペース 300×330×85	10+0	PCG05K10K3	132,600	PCB05K10K3	123,400	1200	500	120	◎
		14+0	PCG05K14K3	155,000	PCB05K14K3	145,100	1300	500	120	◎
経済形 EC 100 (75、 125)	送りスペース 160×90×85	6+0	PCG10K06K3	123,100	PCB10K06K3	112,200	1100	500	120	◎
		8+0	PCG10K08K3	135,900	PCB10K08K3	124,400	1200	500	120	◎
	下部スペース 300×330×85	10+0	PCG10K10K3	148,800	PCB10K10K3	136,000	1300	500	120	◎
		14+0	PCG10K14K3	169,100	PCB10K14K3	156,500	1400	500	160	◎
	送りスペース 160×90×125	16+0	PCG10K16K3	182,100	PCB10K16K3	168,700	1500	500	160	◎
150	送りスペース 160×90×85	6+0	PCG15K06K3	131,000	PCB15K06K3	120,100	1100	500	120	◎
		8+0	PCG15K08K3	143,800	PCB15K08K3	132,200	1200	500	120	◎
	下部スペース 300×330×85	10+0	PCG15K10K3	156,600	PCB15K10K3	143,800	1300	500	120	◎
		14+0	PCG15K14K3	177,100	PCB15K14K3	164,400	1400	500	160	◎
	下部スペース 300×330×125	16+0	PCG15K16K3	189,900	PCB15K16K3	176,500	1500	500	160	◎
200	送りスペース 200×90×125	6+0	PCG20K06K3	208,800	PCB20K06K3	185,600	1200	500	160	◎
		8+0	PCG20K08K3	220,300	PCB20K08K3	197,800	1300	500	160	◎
	下部スペース 300×330×125	10+0	PCG20K10K3	232,500	PCB20K10K3	210,000	1400	500	160	◎
		14+0	PCG20K14K3	260,100	PCB20K14K3	240,600	1600	500	160	◎
		18+0	PCG20K18K3	289,700	PCB20K18K3	266,500	1700	500	160	◎
※ 250	送りスペース 200×90×125	6+0	PCG25K06K3	212,800	PCB25K06K3	192,800	1200	500	160	◎
		8+0	PCG25K08K3	224,300	PCB25K08K3	205,000	1300	500	160	◎
	下部スペース 300×330×125	10+0	PCG25K10K3	236,500	PCB25K10K3	217,200	1400	500	160	◎
		14+0	PCG25K14K3	264,100	PCB25K14K3	247,800	1600	500	160	◎
		18+0	PCG25K18K3	293,700	PCB25K18K3	273,700	1700	500	160	◎

■上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。

※盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

■主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

■漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75~250A	100/200/500mA

■納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場
合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	◎ 当日出荷
	○ 翌日出荷
標準品B	④ 受注後4営業日以内
	⑤ 受注後5営業日以内
標準品	⑩ 受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談