


PCG-K-K4 PCB-K-K4

保護等級 IP2XD

- 分岐 : 分電盤協約形サイズ
配線用遮断器(3P30A)
- 鉄板 : 表面処理鋼板
- キャビネット板厚 : 1.2mm
- ハンドル : 平面ハンドル
- 塗装色 : 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
- アースネジ : M8 × 12(緑頭)
- 屋内露出形



3相 主幹 : 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹 : 漏電遮断器		主幹 : 配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			納期 区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PCG05K042K4	102,100	PCB05K042K4	94,600	1100	500	120	
		8+0	PCG05K08K4	123,800	PCB05K08K4	116,300	1200	500	120	
		10+0	PCG05K10K4	137,200	PCB05K10K4	128,500	1300	500	120	
		12+2	PCG05K122K4	150,100	PCB05K122K4	140,700	1400	500	160	
経済形 EC 100 (75, 125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×330×85	4+2	PCG10K042K4	118,200	PCB10K042K4	108,200	1200	500	120	
		8+0	PCG10K08K4	140,600	PCB10K08K4	130,100	1300	500	120	
		10+0	PCG10K10K4	153,400	PCB10K10K4	141,600	1400	500	160	
		12+2	PCG10K122K4	164,400	PCB10K122K4	152,500	1500	500	160	
150	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	16+0	PCG10K16K4	186,800	PCB10K16K4	174,300	1600	500	160	
		4+2	PCG15K042K4	126,200	PCB15K042K4	116,200	1200	500	120	
		8+0	PCG15K08K4	148,800	PCB15K08K4	137,900	1300	500	120	
		10+0	PCG15K10K4	161,300	PCB15K10K4	149,600	1400	500	160	
200	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×330×125	12+2	PCG15K122K4	172,200	PCB15K122K4	160,400	1500	500	160	
		16+0	PCG15K16K4	194,600	PCB15K16K4	182,100	1600	500	160	
		4+2	PCG20K042K4	204,600	PCB20K042K4	181,300	1300	500	160	
		8+0	PCG20K08K4	225,600	PCB20K08K4	202,900	1400	500	160	
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PCG20K10K4	237,900	PCB20K10K4	215,300	1500	500	160	
		12+2	PCG20K122K4	256,000	PCB20K122K4	236,300	1700	500	160	
		4+2	PCG25K042K4	208,500	PCB25K042K4	188,500	1300	500	160	
		8+0	PCG25K08K4	229,600	PCB25K08K4	210,100	1400	500	160	
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	10+0	PCG25K10K4	241,900	PCB25K10K4	222,500	1500	500	160	
		12+2	PCG25K122K4	260,000	PCB25K122K4	243,500	1700	500	160	

■ 上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

■ 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

■ 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200~225A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

■ 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75 ~ 250A	100/200/500mA

■ 納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分		納期
標準品 A	○	当日出荷
	○	翌日出荷
標準品 B	○	受注後4営業日以内
	○	受注後5営業日以内
準標準品	○	受注後10営業日以内
受注品	●	別途ご相談